




## 地板保温 & 橡胶垫片 技术规格表



橡胶板, 防静电垫, 软木瓶塞资产负债表资产负债表的技术规格混合集成电路制造普遍品牌

橡胶板用于拔节之间的凸缘和/或类似的关节受到压力, 水/空气/低压蒸汽3.5 kg/cm<sup>2</sup>的钢铁厂, 化肥工业, 化学制药工厂, 食品等, 混合集成电路国际合作, 印度提供了坚实的黑色硫化资产负债表拥有出色的物理性能, 耐空气, 水, 蒸汽及压缩设置。



橡胶片棍



丁腈橡胶, 乙丙橡胶膜

- 防滑橡胶垫电气33KV电流耐100 x 2m的规模达到25毫米厚度
- 科克板二英尺x 3英尺规模达25毫米厚
- 裙板橡胶200毫米宽x 25地铁长大小8日至20毫米厚
- 橡胶滞后100 x 2m的, 1.2mx 2.4米, 1.4mx十米大小6.5至25毫米厚
- 氯丁橡胶100 x 2m的, 1.2mx二点四米, 1.4mx十米规模达50毫米厚
- 腈100 x 2m的, 1.2mx二点四米, 1.4mx十米规模达50毫米厚
- 抛丸100 x 2m的, 1.2mx 2.4米大小4日至20毫米厚
- 三元乙丙橡胶100 x 2m的, 1.2mx 2.4米, 1.4mx十米规模达25毫米厚
- 硅100 x 2m的, 1.2mx二点四米, 1.4mx十米规模达25毫米厚
- 氟1.2mx二点四米, 1.4mx十米大小3至25毫米厚
- Hypalon 1.2mx 2.4米, 1.4mx十米规模达25毫米厚
- SBR法100 x 2m的, 1.2mx二点四米, 1.4mx十米大小到25毫米Thk  
自然100
- x 2m的, 1.2mx二点四米, 1.4mx十米规模达25毫米厚
- 插入白表100万x 2m的大小3至25毫米厚
- 地垫1.2x 10米大小3至6毫米厚
- 马垫四英尺x 6英尺大小15至25毫米厚

### 联系报价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 地板保温 & 橡胶垫片 技术规格表



### 合成橡胶板产品规格

*橡胶板等级	厚度测量范围 (mm)	#尺寸大小宽x的L (毫米)	整理胶板	约重量 (公斤) 每幅 (每1毫米厚)	橡胶片特征
*商品	概况d内啡肽 (恩毫米)	#维 (宽x长)	Finition由鼠疫	Poidx杆约1毫米 牙菌斑内啡肽	Caracteristique
*歌德	限的密度 (毫米)	#玉野尺寸 (宽x长)	Perfecci对德叶	比索 Approximade 门 (公斤) 的住处叶	特性
*格劳	Espessure限	Dimensao Tamanho	Acabamento 德查帕	重量约100kb (千克) 洞查帕 (1毫米espessure)	特性
*奇格勒	迪克 (毫米)	# Massen (宽x长) 毫米	Zunchtung 万Bleches	Gewicht (公斤) 亲Bleche (1毫米迪克)	Merkmale
*歌德	Spessore概况	# Dimensioni (宽x长)	Finitura	重量Appr (公斤) 删除 nestro ( spess 1毫米)	Caracttenstiche
橡胶复合板天然橡胶通用 " " L " 一般使用条款 一般条款 Genal " " " allgemeiner Zweck 每L Impiego 通用					
1。 (一) 天然橡胶板 (星期日)	1.5至3.0 6.0 25.0	1000 x 2000年 这样做 = 1米乘2米	成型, 这样做,	4 ± 10% -do-	抗气温。 (热风) 摄氏25度至+ 600c , 热水达500C蒸汽达700C , 中度抵抗醋 酸, alkalies , 植物油, 像气体氧, 氮和 sulphurdioxide和海水。
1。 (二) 上午十时正 (混纺) 瓦楞纸/黑白/平原					
橡胶板抛丸 " " 通用使用一般L " " 条款一般条款热拉尔 " " allgemeiner Zweck 每L Impiego 通用					
1。 (三) 上午十时正高压	1.5至25.0	1000 x 2000年	成型	3.5 ± 10%	

### 联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 地板保温 & 橡胶垫片 技术规格表



橡胶板耐热和蒸汽证明 "通用使用一般L" "条款一般条款Genal" " allgemeiner Zweck 每L Impiego通用					
2. 合成橡胶板 SBR法 (100 %丁苯橡胶)	1.5至25.0	1000 x 2000年	模压	3.3 ± 10%	抗气温。(热风)摄氏25度至+ 700c , 热水达900C蒸汽达低至摄氏-120度, 中度耐醋酸, alkalies, 植物油, 像气体氧, 氮和 sulphurdioxide和海水。
橡胶板酸和抗溶剂 "solvant太子港Resisant等1 L酸"抵抗1 Solvente坐标acido " Resistente款款acido é dissolvente " saure , 与losungsmittelfes " Resistente allacido é solvente					
3. 丁腈橡胶板 (一) 丁腈橡胶 (65 %腈) (二) 丁腈橡胶 (65 %腈) (三) 丁腈橡胶 (100 %腈)	0.5至6.0 1.5 50.0 1.5至50.0	1000 x达5000长 1000 x 2000年 同上	压延成型 模压	一点六平方米+ 15 % 3.2 + 10 % 3.1 + 10 %	抗气温。(热空气) - 300C型向+ 900c, 热水达1000C, 蒸汽达1100C , 温和的抵抗不饱和脂肪酸, 氯气和良好的 耐醋酸, alkalies, 盐酸, 植物油和矿 物油, 气体像氧气, 氮气和海水。
*橡胶板 等级	厚度测量范围 (mm)	#尺寸大小宽 x的L (毫米)	整理胶板	约重量(公斤) 每幅 (每1毫米厚)	橡胶片 特征
橡胶板阻燃和抗溶剂性太子港 "solvant等一拉火焰" Resistente 1 Sovente坐标火地岛 " Resistente一查é鳌disolvente "火焰与losungsmittelfest " Resistente尔阿拉flamma é solvente					
4. 氯丁橡胶板 (一) 责任 (65 %氯丁橡胶) (二) 责任 (65 %氯丁橡胶) (三) 100 %氯丁橡胶	0.5至6.0 1.5 50.0 1.5至50.0	1000 x达5000长 1000 x 2000年 同上	压延成型 模压	一点六平方米+ 15 % 3.2 + 10 % 3.1 + 10 %	抗气温。(热空气) - 300C型向+ 1000c, 热水达1000C蒸汽达1250C , 温和的抵抗不饱和脂肪酸, 盐酸, 矿物 油, 像氯气, 臭氧和二氧化硫和良好的 耐alkalies, 植物油, 像氯气气体与氮, 明火和海水。又耐粮食的非毒性等级的要求。
橡胶板蒸汽和耐热太子港 "vapeur等一拉chaleur " Resistente汽坐标"潮湿的质量水平, 与warmefest " Resistente在vapore é钙é calore					
5. 三元乙丙橡胶板 乙烯-丙烯 (100 %三元乙丙橡胶)	1.5至25.0	1000 x 2000年	模压	3.1 ± 10%	抗气温。(热空气) - 100C至+ 1700c , 热水达1000C蒸汽达1600C, 中度抵 抗醋酸和良好的耐不饱和脂肪酸, 硫酸, 盐酸, 硝酸, alkalies, 植物油, 几乎所有 的气体和海水。

### 联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 地板保温 & 橡胶垫片 技术规格表



橡胶板超耐热耐“一拉chaleur额外ordinaire” Resistente 1 calor mucho “Resistente澳超cotor超级warmefest” “Resistente基地surriscaldamento”

6. 硅橡胶板 传输 (100% 硅)	1月5日至12月5日	1000 x 2000年	模压	3.1 ± 10%	独特的耐温度 (热空气) 达4590C的阳光, 水, 臭氧, 食品及其他气体和良好的耐脂肪酸。
科克表耐油和热绝缘					
7. 软木橡胶板 一) 100% 腈混纺 二) 丁腈橡胶混纺 科克表	3 25.0 3 25.0	600 x 900 =做2英尺 x 3英尺	模压这样做,	0.6 ± 10% 0.8 ± 10%	良好的耐油和良好的耐气体或其他液体温度达1100C具有良好的压缩性能没有横向蔓延, 保留80%的原始厚度。符合是: 4253采用适当的变压器, 开关齿轮, 汽车等
绝缘层的安全抗静电橡胶垫					
8. 电气橡胶垫 (抗静电格子, 防滑)	6.5 50.0	1000 x 2000年	模压	2.7 ± 10%	耐电压达33000 V电流及良好的吸水性。符合是: 5424和BS: 921, 采用适当的厂房, 火电厂供电局等为预防触电。
拔节一般用途插入表					
9. 插入橡胶板 (白色或黄色)	1.5至25.00	1000 x 2000年 1200 x 5000	压延在长期的长度	3.8 ± 10%	良好的耐蒸汽和水。符合是: 638
硬度 (IRHD) : A型: 50至65, B型: 66至80; 容忍大小: 1%; 在厚度公差: + 2.5%; 性硬度: 5。*制造的橡胶薄膜在其他年级还进行查询或订购超过上述。 *氯丁橡胶生产橡胶线, 硅橡胶塞绳还开展。					

### 橡胶板信息, 提供咨询或订购

1. 厚度毫米 (sub.要托尔。2.5%)
2. 大小即宽x1 (sub.要托尔。+1%)
3. 橡胶级
4. 即完成平原或格子
5. 邵氏A硬度 (sub.要托尔。+5)
6. 彩色
7. 在第数量



#### 联系报价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴말리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 地板保温 & 橡胶垫片 技术规格表



Rubber Compound Testing



Floor Insulation Mat  
Rubber Sheets packed in rolls

免责声明:信息的, 书面和口头所提供的混合集成电路, 相对其产品, 它决定是可靠和没有负责任何性质至于其用途。通用的购买品牌工业产品应自行决定是否适合这种产品。

### 联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령