



Förderer Aufzüge Belt Fasteners Technische Daten



Förderband FASTENER technischen Spezifikationen hergestellt HIC
UNIVERSAL Marke

Universelle Förderband Verbindungselemente sorgt für Förderfahrzeuge Maximierung der Verfügbarkeit, Förder-Sicherheit, Produktivität und Treibriemen, in einer Form, Stahlblech gehärtet und angelassen dicker Arten verwendet werden, Clips werden Zink beschichtet, Nuss Schrauben sind schwarz lackiert auto fertig, mehr Leben auf der höheren Spannung Gürtel mit mechanischen Verschluss Bewertungen bis zu 350 kN / m (= 2000 PIW)

Industrielle Fördertechnik Belting mechanischen Verbindungselemente
Spezifikation



- Bergbau und Industrie Aggregate Förderer Hawk Typ Conveyor Belt Fasteners in Größe 1, 1,5, 2, 2,5 und 3



- Gummi und Leder-Riemen-Antrieb Grip und Befestigung Belt in Größe 47 mm bis 147 mm Länge



- Lap & Saddle Zurück Gürtel Verbindungstechnik Oval Gurtarten Fastener in der Größe 1 / 4, 5 / 16, 3 / 8



- Essen-Korn-Industrie Aufzüge
Fang Gurtarten Fahrstuhl Bolt Abgeschrägte Concertic Kopf in Größe Metric & UNC-Gewinde.



- Stahl Eimer mit versenkten Schrauben Hole Euro Sechskantmutter
Waschmaschine
Nach DIN 15237 in der Größe M10 x 35, M10 x 40, M10 x 90



Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

Telefon : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal : Herr Anil Gupta, Präsident



Förderer Aufzüge Belt Fasteners Technische Daten



- Eisenbahn Zug Beleuchtung Belting Drive
Walker Art Dynamo Belt Fastener Da pro RDSO DRG. 3714 (ALT -1).



- Gesundheit & Ernährung Förderer Alligator Typ Stahlband Lacing
In Größe 15, 20, 25, 27, 35, 45, 55, 65 bis 288 mm Streifenlänge

Belt Fastener Quick Selection Guide				
Fastener Größe	Gummi-Gürtel Dickenbereich (Mm)	Für Gürtel mit Betriebsdruck Spannung von Schrauben Bewertungen bis		Trommel- /Rollendurchmesser Minimum Suggested (Mm)
		(kN / m) (.I.W.)		
1	5 bis 11	30	150	300
1.5	11 bis 17	50	300	450
2	14 bis 21	75	440	750
2.5	19 bis 25	75	450	1050
3	24 & Bove	100	560	1200

* Fastener-Sets sind etwa bis zu 5% in etwa der Bandbreite zB. 600mm breit Treibriemen werden bis zu 30 nag. setzt, um ein einziges gemeinsames.

Belt Fastener Information, die bei Anfrage oder Bestellung

1. Belt Befestigung Typ, dh, ob Hawk Art und so weiter.
2. Belt Größe & Stärke
3. Belt Application Service
4. Menge in Zahlen

Disclaimer :Information, schriftliche und mündliche werden von HIC, bezogen auf seine Produkte, die sie bestimmt, die als zuverlässig gelten und keine Verpflichtungen irgendwelcher Art in Bezug auf ihre Verwendung. Die Käufer der Marke UNIVERSAL industrielle Produkte sollten selbst bestimmen, die Eignung dieser Produkte.

Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien
Telefon : 91-11-6547 2400, 2874 5120
Fax : 91-11-2874 2791
E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal : Herr Anil Gupta, Präsident