



## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen

### Flexibler Schlauch Spezifikation HIC hergestelt UNIVERSAL Marke

Universal Flexible Schläuche sorgt dafür, Burst -Nachweis hydraulischen pneumatischen Druck-Flow, in einer Form, Schlauch Innenfutter Gummi -Rohr ist zusammengesetzt aus synthetischem Kautschuk, Flechten verwendete Material ist entweder der Textil - getaucht Nylon Garnen oder gewebten Lagen aus Baumwollgewebe und / oder verzinktem Eisen-Draht für den Betrieb Druck Einschätzung des Hotels Bedürfnisse, äußere Schlauch Deckung aus Wasser -Nachweis und abriebfest glatt oder verpackt Finish ersetzt relevanten IS: 446, 444, 447, 10655, 2482, 3549, 5821, 10733, 5894, 2765, 8189, 7654 Qualitätsstandards.



### Hydraulik-Pneumatik-Hochdruck-Gummi-Schläuche

- Air Kompressor schwere Pneumatische Tool Schlä uche
- Sauerstoff - Acetylen-Gas-Schweißen Schlauch-Leitung
- Hi-Temperatur bis zu 250 Grad. C R7 -Draht geflochten Dampf-Schläuche
- Mining Rock-Drill verpackt Druck Schlauch
- Contractors Wasser Lieferung Gummi-Schläuche
- Workshops Hot Water Lieferung gewebt lag ig Schläuche
- Furnace-Kabel Kühlmittel Carbon-Free Asbest, die Schläuche
- Slurry Entlastung Material Handling Gummi-Schläuche
- Composite-Schläuche mit Flansch-Ende-Verbindungen als pro Tisch BS, ASA, DIN
- Verordnung Workshops Kupferdraht verstärkt Sandstrahlen Schläuche
- Erdöl Dock Öl-Saug-& Entlastung Schläuche
- Straße-Schiene-Tanker Erdöl Transfer Schläuche
- Muddy Water Baustellen Saug-und Schläuche
- Konzentrierte Schwefelsäure-Phosphorsäure, naptha, Natronlauge Handhabung Chemical Saug-Schläuche



#### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal :** Herr Anil Gupta, Präsident




Flexible Schläuche Draht  
geflochten technischen  
Spezifikationen



## Hydraulik-Pneumatik-Hochdruck-Gummi-Schläuche

- Verdünnte Laugen, Salzlösungen Transfer Chemical Lieferung Schläuche
- Wein Brennereien, Molkereien, die Milch -Food-Schlauch
- Automotive, Earth Movers Motoren Wasser Verkehr Radiator Schläuche
- Kondensat-, Kessel Kraftstoff Feuern Waffen Stainless Steel Corrugated SS304 -321 Schläuche
- Wasser Blast, Öl-, Luft-, Bagger-Hochdruck-Hydraulik-Schläuche-R1, R2, R9, R13, Spiral
- Fahrzeug-Tankstellen Autowäsche Druck Schläuche
- Pestizide Beregnung Super Spray Schlauch.
- Ausrüstung zur Brandbekämpfung schnelle Verbindung Leinwand Schlauch & Reel

Schläuche technische Spezifikation hydraulische Lieferung Absaugen HIC hergestellt UNIVERSAL Marke

Gummi-Schlauch Art & High-Druckschlauch Bau	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch O.D. (mm)	Schlauch Betriebsdruck (bar)	Schlauch Berstdruck (bar)	Schlauch-Rohr-Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Flexibler Schlauch Industrie-und landwirtschaftliche Anwendung
<b>1. Air Schlauch Heavy Duty (Pneumatik -Tool)</b>							
(synthetische Faser geflochten Schlauch mit glatten Gummiwalze Typ-2-konformen, ist: 446  <b>Temp bis 65°C</b>  Sub. zu tol. 5 mts. pro Rolle Länge bis zu 25mm ID, 3 m pro Rolle Länge für über 25 mm ID  <b># Farbe - schwarz</b>  Auch in roter Farbe an einem extra Gebühren.	5	12	<b>14</b>	40	<u>I.D.</u>	50/75/100	Struktur-Geschäfte, Bau-, Luft-Kompressoren, usw.  
	6	14	<b>14</b>	40	-0.5 mm	50/75/100	
	8	16	<b>14</b>	40	+1.0 mm	50/75/100	
	10	19	<b>14</b>	40		50/75/100	
	12.5	23.5	<b>14</b>	40		50/75/100	
	16	26.5	<b>14</b>	40		50/75/100	
	19	31	<b>14</b>	40		50/75/100	
	25	38	<b>14</b>	40	<u>O.D.</u>	40/50/75	
	32	46	<b>14</b>	40	± 1.25mm	20/40	
	38	55	<b>14</b>	40		20/40	
50	69	<b>14</b>	40		15.28/18		

\* Gartenschlauch, Heizkörper Schlauch, Sand Blast Hose auch hergestellt.

**Kontakt für zitiere :**

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org


**Website :** http://www.rubber-steel-industrial-products.com

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal :** Herr Anil Gupta, Präsident



## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen



Gummi-Schlauch Art & High- Druckschlauch Bau	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch O.D. (mm)	Schlauch Betriebsdruck (bar)	Schlauch Berstdruck (bar)	Schlauch- Rohr- Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Flexibler Schlauch Industrie-und landwirtschaftliche Anwendung
2. Ofen-Schlauch Kink kostenlos (nicht leitfähigen Elektro -Carbon Free hitzebeständig)							
Die gummierten Lagen von Geweben Weiß mit Textil-Elektro-resistenten Innenfutter mit Tuch markiert äußeren Gummiwalze finish)  Temp: - bis zu 100°C  Der elektrische Widerstand bis 11KVA Spannung.  * Asbest, die, sofern erforderlich, auf zusätzlichen Gebühren.  # Farbe - grün	13	22	10	35	I.D.	15.25	Stahlwerke, Glas, etc. für den Einsatz in elektrischen Strom Kabel als äußere Schutzmaßnahmen für die Vermeidung von Schäden an Kabel und damit den Schutz der Dichtheit der aktuellen.  
	19	31	10	35	-0.75 mm	15.25	
	25	36.5	10	35	+1.50 mm	15.25	
	31.5		10	10		15.25	
	38	52	10	35		15.25	
	45	59	10	35		15.25	
	50	65	10	35		15.25	
	63	78	10	35	O.D.	15.25	
	70	85	10	35	±1.75mm	15.25	
	75	90	10	35		15.25	
88	104	10	35		15.25		




### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien  
**Telefon** : 91-11-6547 2400, 2874 5120  
**Fax** : 91-11-2874 2791  
**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
**Website** : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal** : Herr Anil Gupta, Präsident



## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen



Gummi-Schlauch Art & High-Druckschlauch Bau	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch O.D. (mm)	Schlauch Betriebsdruck (bar)	Schlauch Berstdruck (bar)	Schlauch-Rohr-Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Flexibler Schlauch Industrie-und landwirtschaftliche Anwendung
3. Wasser Lieferung Schlauch							
(synthetische Faser geflochten oder Lagen von gewebten textilen mit glatten / Tuch markiert / schneidig Gummiwalze Typ-2-konformen, ist: 444	10	16	10	30		40/50/75	Baustellen, zur Bewässerung, Bergbau, Eisenbahn, den Gartenbau und die verschiedenen Wirtschaftszweige. 
	12.5	19	10	30	I.D.	40/50/75	
	16	23	10	30	-0.5 mm	40/50/75	
	19	28	10	30	+1.25 mm	40/50/75	
<b>Temp. : - Bis 650C</b>	25	34	10	30		40/50/75	
Sub. zu tol. + 5mts. pro Rolle Länge bis zu 25mm I.D., 3mts. Länge pro Rolle für die oben 25mm I.D.	32	42	10	30		20/40	
	38	51	10	30		20/40	
	45	56	10	30	O.D. ±	15.25/18	
<b>* Wire Armored</b> auch außerhalb Schlauch hergestellt, bei Bedarf auf zusätzliche Gebühren.	50	63	10	30	1.50mm	15.25/18	
	63	72	10	30		15.25	
	75	85	10	30		15.25	
<b># Farbe - schwarz</b>	100	112	10	30		7.5	

\* Feuerlöschschlauch, Leinwand zur Brandbekämpfung, Feuer Schlauchrollen auch hergestellt.



### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
 D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien  
**Telefon** : 91-11-6547 2400, 2874 5120  
**Fax** : 91-11-2874 2791  
**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>  
**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal** : Herr Anil Gupta, Präsident



## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen



Gummi-Schlauch Art & High-Druckschlauch Bau	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch O.D. (mm)	Schlauch Betriebsdruck (bar)	Schlauch Berstdruck (bar)	Schlauch-Rohr-Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Flexibler Schlauch Industrie- und landwirtschaftliche Anwendung	
4. Chemische Lieferung Schlauch (konzentrierten Art)								
(gummierte gewebt lagig von Gewebe mit weiß oder schwarz Innenfutter Gummimischung basiert auf EPDM, Butyl, Acrylnitril, Hypalon, SBR, Naturkautschuk oder die Mischung in Abhängigkeit von der chemischen verarbeitet werden, die chemische Resistenz glatte Gummiwalze)	10	17	<b>10</b>	40	<u>I.D.</u> -0.5 mm +1.25 mm  <u>O.D.</u> ± 1.25mm	15.25	Umgang mit fast 75% des heutigen Chemikalien, Salzsäure, Schwefelsäure, Natronlauge, Benzol, Alkohol, Ketone, Ester und andere Chemikalien in Dünger und Pflanzen-Prozess. (Name des chemischen müssen bei der Bestellung.)	
	13	20	<b>10</b>	40		15.25		
	16	25	<b>10</b>	40		15.25		
	19	32	<b>10</b>	40		15.25		
	25	38	<b>10</b>	40		15.25		
	32	45	<b>10</b>	40		15.25		
	38	51	<b>10</b>	40		15.25		
	45	59	<b>10</b>	40		15.25		
	Nach IS: 7654 Typ-2 -	50	70	<b>10</b>		40		15.25
	<b>Temp. : - Bis zu 1250C von heißem Wasser</b>	63	84	<b>10</b>		40		15.25
	<b># Farbe - schwarz mit gelben Streifen.</b>	75	100	<b>10</b>		40		15.25
		88	114	<b>10</b>		40		7.5
	100	127	<b>10</b>	40	7.5			
* Saugschlauch mit Draht Wendel eingebettet, die Wellpappe Deckung & soft glattendig zum Spannen auch hergestellt.	125	152	<b>10</b>	40	6/7.5			
	150	180	<b>10</b>	40	6/7.5			



\* Schlauch Flansche built-in Art, wie pro Tabelle BS, ASA & Schlauch Brustwarzen geschraubt endet Montage Dienstleistungen ebenf alls zur Verfügung.



### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon** : 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax** : 91-11-2874 2791

**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org


**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal** : Herr Anil Gupta, Präsident



## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen



Gummi-Schlauch Art & High-Druckschlauch Bau	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch O.D. (mm)	Schlauch Betriebsdruck (bar)	Schlauch Berstdruck (bar)	Schlauch-Rohr-Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Länge der Soft-Enden (mm)	Flexibler Schlauch Industrie- und landwirtschaftliche Anwendung
<b>5. Wasser-Saug- und Schlauch</b>								
(zwei helikalen GS Draht eingebettet zwischen den Lagen-Verstärkung ersten sichtbar ist und die zweite Wette eingebettet ist, Schichten von Lagen im Falle von groben Bohrung mit Wellpappe oder plain Tuch markiert Finish Wetter & abriebfest Abdeckung mit einem weichen glattendig auf jeder Seite zum Spannen)	38	56	7	20	<u>I.D.</u> ±1.0 mm	15.25	80	Ausgrabungen von Minen, deflodding Operationen, Kanalisation, Wasser-Schlamm-, Projekt-Bau- und andere Dienstleistungen robust. Typ A (Rough Bore) eignet sich für nicht-korrosive Flüssigkeiten, die keine feste Stoffe in Suspension, während Typ B (Smooth Bore) wird verwendet, in anderen Fällen.
	50	70	7	20		15.25	80	
	60	80	7	20		15.25	80	
	63	85	7	20		15.25	80	
	75	100	7	20		15.25	80	
	90	114	6	20	7.5/12	105		
	100	125	5	20	7.5	105		
	125	152	5	20	7.5	145		
	150	180	5	20	6/7.5	145		
	200	234	5	20	<u>O.D.</u>	6/7.5	145	
Nach IS: 3549	250	285	5	20	±1.5mm	4.5/6	145	
<b>Temp. : - Bis 70°C von heißem Wasser</b>	300	355	5	20		4.5	145	
Vakuum: 635 mm von Mercury								
# Farbe - schwarz mit gelben Streifen.								
* Schlauch Flansche built-in Art & Schlauch Brustwarzen Montage Dienstleistungen ebenfalls zur Verfügung.								





### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien  
**Telefon** : 91-11-6547 2400, 2874 5120  
**Fax** : 91-11-2874 2791  
**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>  
**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal** : Herr Anil Gupta, Präsident



## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen



Flexibler Schlauch Industrie-und landwirtschaftliche Anwendung	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch O.D. (mm)	Schlauch Betriebsdruck (bar)	Schlauch Berstdruck (bar)	Schlauch- Rohr- Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Flexibler Schlauch Industrie- und landwirtschaftliche Anwendung
<b>6. Dampf-Schlauch</b>							
(Synthetischer Kautschuk Garnen gewebt, geflochten oder Textil-lagig mit HR- Futter sehr flexibel mit glatter oder Tuch markiert Wärme & abriebfest äußere Abdeckung)	13 19 25 32 38 50 63	19 27 33 40 48 63 75	<b>3.5</b> <b>3.5</b> <b>3.5</b> <b>3.5</b> <b>3.5</b> <b>3.5</b> <b>3.5</b>	35 35 35 35 35 35 35	<u>I.D.</u>  ±1.0 mm    <u>O.D.</u> ±1.25mm	15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25	Stahlwerke, Papierfabrik en, Chemikalien arbeitet, Zuckerfabrik en, thermische Kraftwerke, etc. für die Versorgung mit Strom gesättigt.
<b>Temp. :- Bis zu 153°C</b>							
Sub. zu tol. ±3m							
* Draht geflochten Hochdruck-Schlauch Typ R7 nach SAE 100 in 1 Draht & 2-Draht von 10mm ID bis 50mm für w.p. 10 bar und 14 bar bzw. & temp. resistent bis 2000C.							
Edelstahl-Schlauch SS Draht Geflecht Blasebalg für Temperatur bis zu 6000C auch hergestellt.							
<b># Farbe - schwarz</b>							
MFD auch in blau oder braun Farbe							



### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon** : 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax** : 91-11-2874 2791

**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal** : Herr Anil Gupta, Präsident



## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen



Gummi-Schlauch Art & High-Druckschlauch Bau	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch O.D. (mm) T-1B T-2B	Schlauch Betriebsdruck (bar) T-1B T-2B	Schlauch Berstdruck (bar) T-1B T-2B	Schlauch-Rohr-Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Min. Biegeradius (mm) T-1B T-2B	App. Wt. Kg / mtr T-1B T-2B	Flexibler Schlauch Industrie-und landwirtschaftliche Anwendung					
7. Öl-Tanker-Schlauch (Erdöl Transfer)														
(synthetischer Kautschuk gewebt lagig in glatte Bohrung mit Spiral Draht mit Wendel mit Wellpappe oder glatte äußere Gummiwalze resistent gegen Öl, Wetter & Abrieb bestehend aus Kupferdraht zwischen Verstärkung Lagen, die elektrische Kontinuität)  Nach IS: 10733 und BS 3492  Temp: bis 93°C  # Farbe - schwarz  mit roten Streifen  * Auch in Rough Bohrung (Typ 1A und 1B)  * Schlauch Flansche gemäss Tabelle BS, ASA, DIN-Normen für Qualität mit Gummierung auch hergestellt.	32	45	50	3.5	7	14	28	<u>I.D.</u>	3.75/7.5/15.25	130	190	1.35	1.95	Mineralölerzeugnisse Handhabung nämlich., Diesel, Benzin, Kerosin-, Industrie-Brennstoffe, etc. in Lagertanks, Straßen-und Eisenbahnkesselwagen.
	38	50	56	3.5	7	14	28	-0.75 mm	3.75/7.5/15.25	155	230	1.65	2.40	
	50	63	70	3.5	7	14	28	+1.50 mm	3.75/7.5/15.25	205	305	2.25	3.00	
	63	78	85	3.5	7	14	28	-	3.75/7.5/15.25	255	380	3.00	4.13	
	75	89	100	3.5	7	14	28	-	3.75/7.5/15.25	305	460	3.75	5.25	
	102	116	125	3.5	7	14	28	<u>O.D.</u> ± 2.0mm	3.75/7.5/15.25	410	560	4.80	8.25	



\* Öl-Bohr-, Erdöl-Dock, Öl & Entlastung Saug-Schlauch auch hergestellt.

### Kontakt für zitiere :



HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien  
**Telefon** : 91-11-6547 2400, 2874 5120  
**Fax** : 91-11-2874 2791  
**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>  
**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal** : Herr Anil Gupta, Präsident





## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen



Gummi-Schlauch Art & High-Druckschlauch Bau	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch O.D. (mm)	Schlauch Betriebsdruck (bar)	Schlauch Berstdruck (bar)	Schlauch-Rohr-Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Flexibler Schlauch Industrie-und landwirtschaftliche Anwendung
<b>8. Schweißen Gas-Schlauch</b>							
(Synthetischer Kautschuk textilen Garnen geflochten Schlauch mit flachen schneidig / glatt Gummiwalze)	6	14	<b>12</b>	50	<u>I.D.</u>	50/75/100	Stahlwerke, Technik-Workshop, thermische Kraftwerke, Schiffbau-, Schweiß-Anlagen, etc.
	8	16	<b>12</b>	50	$\pm 0.5$ mm	50/75/100	
	10	18	<b>12</b>	50	<u>O.D.</u>	50/75/100	
nach IS: 447 & DIN 8541					$\pm 1.0$ mm		
<b>Tem:</b> - upto 65°C							
Sub. zu tol. 2 mts. Länge pro Rolle							
#Color - Rot - Azetylen-Gas-Schlauch							
<b>Blu</b> - OXYGEN Gas-Schlauch							
<b>Black</b> - PROPANOIUM Gas-Schlauch							



### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal :** Herr Anil Gupta, Präsident



## Flexible Schläuche Draht geflochten technischen Spezifikationen



Gummi-Schlauch Art & High-Druckschlauch Bau	Schlauch Nennweite I. Dia. (mm)	Schlauch Betriebsdruck (bar) LP1 LP2 LP3			Schlauch Berstdruck (bar) LP1 LP2 LP3			Schlauch-Rohr-Toleranz in der Größe	Schläuche Roll Längen Verfügbarkeit (in Metern)	Min. Biegeradius (mm) LP1 LP2 LP3			Flexibler Schlauch Industrie-und landwirtschaftliche Anwendung
		LP1	LP2	LP3	LP1	LP2	LP3			LP1	LP2	LP3	
9. Niederdruck-Brennstoff-Linie flexible Schlauch (Draht geflochten)													
(nahtlose ölbeständig schwarzen Gummi-Rohr in allen 3 Typen, sondern äußere Glwire Geflecht in Typ LP1, aber äußeren Viskose-Geflecht in Art LP2, aber äußeren Rayon & dann weitere Glwire Geflecht in Typ LP3)	4	24	12	48	96	48	192	-	1 to 50	25	20	30	Für die Verwendung in Öl-, Fett-, Erdöl-, Gas-, Luft und Wasser.
	6	23	12	46	92	48	184	I.D.	1 to 50	30	25	35	
	8	22	10	44	88	40	176	±0.5mm	1 to 50	35	30	40	
	10	18	9	36	72	36	144		1 to 45	40	35	50	
<b>Temp: - bis -40°C bis +93°C</b>	13	16	8	32	64	32	128		1 to 45	55	45	65	
# Farbe - schwarz	16	15	7	30	60	28	120		1 to 40	75	60	80	
* Gekräuselten Armaturen wiederverwendbare Ende-Verbindung hergestellt.	19	12	5	24	48	20	96		1 to 40	90	75	100	
	25	8	3	16	32	12	64		1 to 35	110	90	125	

Hydraulik-Schlauch Hochdruck-Draht-Geflecht Arten Schlauch R1, R2-Schlauch, auch hergestellt werden.



### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal :** Herr Anil Gupta, Präsident



Flexible Schläuche Draht  
geflochten technischen  
Spezifikationen



Schlauch Nennweite	Außendurchmesser (mm)						Hydraulikschlauch Arbeitsgruppe Druck (bar)						Min. Biegeradius (Zoll)						Hochdruckschlauch Industrial & Automotive Application
	10. Hydraulic High Pressure SAE 100 Conforming Wire Braided Hoses																		
Innen- Durchm. (mm)	R1	R2	R6 J517	4SP	R13	Wasser Blast	R1	R2	R6	4SP Spiral	R13 6 Spiral	Wasser Blast	R1	R2	R6	4SP	R13	Wasser Blast	
5	12.0	13.7	-	-	-	-	248	414	-	-	-	-	3.56	3.55	-	-	-	-	
6	14.1	15.7	12.7	17.9	-	-	224	400	28	450	-	-	3.90	4.00	2.60	6.00	-	-	
8	15.7	17.3	14.3	-	-	-	214	352	28	-	-	-	4.50	4.55	3.00	-	-	-	
10	18.1	19.7	15.9	21.4	23.8	-	179	331	28	445	690	-	5.10	5.10	3.00	7.00	6.00	-	
12.5	21.5	23.1	19.8	24.6	27.0	29.0	158	276	28	414	517	1006#	7.10	7.10	4.10	9.00	8.00	8.00	
16	24.7	26.3	23.0	28.5	-	-	131	248	24	362	-	-	7.90	7.90	4.30	10.00	-	-	
19	28.6	30.2	26.9	32.0	32.6	-	103	214	21	352	345	-	9.50	9.45	6.10	12.00	9.50	-	
25	36.6	38.9	33.4	39.7	39.2	-	89	165	17	290	345	-	11.80	11.80	8.10	13.00	12.00	-	
32	44.8	49.6	-	50.8	49.8	-	62	124	-	210	345	-	16.50	16.50	-	18.00	16.50	-	
38	52.0	56.0	-	57.2	57.3	-	50	90	-	185	345	-	19.70	19.70	-	22.00	20.00	-	
50	65.9	68.6	-	70.6	71.7	-	40	79	-	172	345	-	24.80	24.80	-	26.00	25.00	-	
* Länge: bis zu 60 m. max.						* Berstdruck: 4-mal der w.p.						# Water Blast (Berstdruck): 2,5-fache der WP							

heiße Luft, Auto  
Wasch-, Wasser-,  
Erdöl-, Gas-, Öl, etc.

Temperatur: -40 ° C  
bis + 125 ° C

\*\* R6 ist Textile Braided Gummischlauch Bau während andere hochfesten Stahl (HTS) Draht geflochten

Formel Länge = 1 m = 3.28 m = 39,37 inch = 1000 mm; Druck Formel = 1 kg/cm<sup>2</sup> = 14,22 lbs / p si = 0,98 bar = 1,01 MPa

\* Hydraulik-Schlauchleitungen für verschiedene Maschinen Erdbewegungen wie L & T Poclain, Demag, BEML, JCB, etc. nach Teil Nr. ist HIC Universal Spezialität.



**Kontakt für zitiere :**

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal :** Herr Anil Gupta, Präsident



Flexible Schläuche Draht  
geflochten technischen  
Spezifikationen



Hydraulik-Schlauch R 1 Wire  
Braided



Hochdruck-Schlauch R 2



Hydraulik-Schlauch R 13



Multi Spiral High Pressure  
Schlauch 4SP



Hochdruck-Wasser-  
Strahlschlauch



Hochdruck-Rayon  
Braided Hose R 6



LPG-Schlauch

Industrie-Schläuche und Hydraulikschläuche erforderlichen Mindestangaben beim Senden  
Anfrage Bitte beachten Sie :-

1. Schlauch Bohrung Nominal, ID, mm
2. Druck, die - bar oder kg / cm<sup>2</sup>
3. Application Type
4. Menge, Roll Länge, m SUB. zu Tol. +5%, -1%
5. Schlauch Fitting Art, Detail Zeichnung oder alt verwendet Probe
6. Außendurchmesser, OD mm bei ID ist nicht bekannt,
7. Biegeradius max. , Mm

Disclaimer : Information, schriftliche und mündliche werden von HIC, bezogen auf seine Produkte, die sie bestimmt, die als zuverlässig gelten und keine Verpflichtungen irgendwelcher Art in Bezug auf ihre V erwendung. Die Käufer der Marke UNIVERSAL industrielle Produkte sollten selbst bestimmen, die Eignung dieser Produkte.



### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon** : 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax** : 91-11-2874 2791

**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal** : Herr Anil Gupta, Präsident