



## Industrial Machinery DRIVE Hitorque AlloySteel flexible Universal Gear Kupplungen




Flexible Kupplung Technische Spezifikation GEAR HIC hergestellt  
UNIVERSAL Marke

Universal Flexible Kupplungen Getriebe sorgt für einen reibungslosen Service zur  
Kopplung muss, im Weg, die Bush ist mit sphärischen Form Zähne und sind Präzision  
bearbeitet zum letzten Jahren und damit Größe der Kupplung muss wenden Sie sich bitte  
sorgfältig zu tun.


Flexible Kupplung Industrial Machinery Drive Spezifikation

- Full Gear Greater Drehmoment Lovejoy austauschbar Krane Hebezeuge -  
Verbindungen zwischen 1 und 12 Größen bis zu 570 mm Außendurchmesser bis  
240 mm Bohrung.
- Starre Gear fenner austauschbar Betonmischer -Diesel-Motoren Kupplungen  
zwischen 1 und 10 Größen bis zu 530 mm Außendurchmesser 190 mm Bohrung  
max.

**Gear Coupling Full Gear Type**



**Rigid Coupling Half Gear Type**



\* Long Lasting  
\* Grease Lubricated

### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal :** Herr Anil Gupta, Präsident



**Industrial Machinery  
DRIVE Hitorque  
AlloySteel flexible  
Universal Gear  
Kupplungen**



**Voll orientiert Kupplung**

**Half-orientiert Hälfte Starre Kupplung**



**Gear Coupling & Starre Kupplung (Dimension Details)**

Kupplung Getriebe Größe	Beide Kupplungen					Gear Coupling					Starre Kupplung		
	Kupplung- Laufwerk Drehmoment kg.m	Power je 100 U / min KW	Power je 100 U / min H.P.	Max. Geschwindigkeit U / min	Gear Coupling O.D A	E	B	C	F	H	D	G	Max- Bohrung K
0-S	500	5.22	7	7000	150	16	90	50	105	30	60	107.5	40
1-S	100	10.44	14	6300	170	18	110	65	115	40	85	117.5	55
2-S	200	20.88	28	5000	185	18	125	90	145	55	110	147.5	70
3-S	430	44.76	60	4000	220	22	150	105	177	70	130	178.5	85
4-S	780	81.31	109	3300	250	22	180	125	219	85	160	219.5	100
5-S	1060	110.40	148	2800	290	25	205	150	245	105	190	242.5	120
6-S	1660	173.07	232	2500	320	25	235	170	265	120	215	262.5	140
7-S	2640	274.52	368	2130	350	25	265	200	315	140	245	312.5	160
8-S	3210	334.20	448	1900	380	25	295	230	365	160	280	367.5	180
9-S	4000	416.26	558	1700	430	28	330	250	445	180	310	412.5	200
10-S	6780	706.46	947	1420	490	28	390	310	495	220	360	492.5	225
11-S	10000	1041.41	1396	1250	545	30	445	350	555	260	415	557.5	270
12-S	13930	1450.97	1945	1100	590	30	490	400	620	290	480	620.5	310

**\* Kupplung Taper Lock auch hergestellt. .**



**Kontakt für zitiere :**

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)  
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien  
**Telefon :** 91-11-6547 2400, 2874 5120  
**Fax :** 91-11-2874 2791  
**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
**Website :** http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal :** Herr Anil Gupta, Präsident



Industrial Machinery  
DRIVE Hitorque  
AlloySteel flexible  
Universal Gear  
Kupplungen



## Gear Coupling Informationen zu liefernden mit Anfrage oder Bestellung

1. Motor H.P. Einschätzung des Hotels d. h. 40 oder 100 H.P. Und so weiter.
2. R.P.M. auf die Kupplung ist zu laufen, dh 1100 oder 5000 so weiter.
3. Bohrungs-Größe in mm d. h. 40 oder 270mm und so weiter.
4. Kupplung Typ dh auf Voll-oder Halb-orientiert Half starren Typ.
5. O.D. in mm.
6. Maschinentyp.
7. Menge in nag.

Disclaimer :Information, schriftliche und mündliche werden von HIC, bezogen auf seine Produkte, die sie bestimmt, die als zuverlässig gelten und keine Verpflichtungen irgendwelcher Art in Bezug auf ihre Verwendu ng. Die Käufer der Marke UNIVERSAL industrielle Produkte sollten selbst bestimmen, die Eignung dieser Produkte.



### Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

**Telefon** : 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax** : 91-11-2874 2791

**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal** : Herr Anil Gupta, Präsident