



Trasportatori Ascensori Cinghia di fissaggio Specifiche tecniche



Nastro trasportatore di fissaggio specifiche tecniche HIC fabbricati UNIVERSALE marca

Nastro trasportatore universale di fissaggio garantisce massimizzare l'uptime trasportatori, trasportatori di sicurezza, produttività e cinghie, in un certo senso, lamiera d'acciaio indurito e temperato spessore tipi sono usati, clip sono rivestiti di zinco, noce bulloni sono dipinte auto finitura nero, vita più lunga superiore a cinture di tensione con fissaggio meccanico voti fino a 350 kN / m (= 2000 PIW)

Conveyor Belting industriali meccanici Product Specification



- Aggregate del settore minerario e nastri trasportatori Nastri trasportatori Hawk
Tipo di fissaggio di dimensioni 1, 1,5, 2, 2,5 & 3



- Rubber & Leather Belt Drive Grip -cinghia di fissaggio e di dimensioni 47 mm a 147mm Lunghezza



- Giro Sella & Belt Torna giunzione ovale Tipo cinghia di fissaggio Dimensioni in 1 / 4, 5 / 16, 3 / 8



- Food-grano industria Ascensore Fang Tipo cinghia Ascensore Bolt smussato
Concertic capo di dimensioni metriche e UNC Thread.



- Acciaio Secchi Con foro incasso Euro Bolt Lavatrice Hexagon Nut Come da norma
DIN 15237 in termini di dimensioni 35 x M10, M10 x 40, M10 x 90



Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO-Nastro Trasportatore Meccanico Di Fissaggio
Prodotti Div

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

Telefono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax: 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sito Web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Il Personale Chiave : Signor Anil Gupta, Presidente



Trasportatori Ascensori Cinghia di fissaggio Specifiche tecniche



- Treno Ferrovie Illuminazione Belting Drive
Walker Tipo Dynamo cinghia di fissaggio per quanto RDSO Drg. 3714 (ALT -1).



- Imballaggio alimentare e Trasportatori Alligator Tipo Steel Belt Lacing
In termini di dimensioni 15, 20, 25, 27, 35, 45, 55, 65 fino a 288 millimetri di lunghezza striscia

Cintura Fastener Selezione Guida rapida				
Fastener Dimensioni	Spessore nastro di gomma Range (Mm)	Per le cinture con ammmissibile di lavoro tensione di fissaggio fino voti		Diametro puleggia minima consigliata (Mm)
		(kN / m)	(.I.W.)	
1	Da 5 a 11	30	150	300
1.5	Da 11 a 17	50	300	450
2	Da 14 a 21	75	440	750
2.5	Da 19 a 25	75	450	1050
3	24 & Bove	100	560	1200

* Fastener stabilisce requisiti sono fino a circa il 5% circa di larghezza per esempio cintura. 600 millimetri a livello cinghie richiederà fino a 30 nn. insieme di fare un unico comune.

Cintura Fastener informazioni devono essere fornite con o Richiesta d'ordine

1. Tipo di cinghia di fissaggio, vale a dire se il tipo e il falco pellegrino ecc.
2. Dimensioni e spessore della cinghia
3. Servizio Applicazione della cinghia
4. Quantità in numeri

Disclaimer :Information, scritte e orali sono forniti da HIC, relativa ai suoi prodotti, che determina per essere affidabili e non passivi di qualsiasi natura in relazione ai suoi usi. L'acquirente di prodotti industriali di marca UNIVERSALE debba determinare autonomamente l'idoneità di tali prodotti.



Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO-Nastro Trasportatore Meccanico Di Fissaggio
Prodotti Div

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

Telefono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax: 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sito Web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Il Personale Chiave : Signor Anil Gupta, Presidente