



## Macchine industriali Drive QUICK FIT Cero-lock Ghisa Universal Belt Pulegge



### V Puleggia Specificazione Tecnica Conici Blocco HIC Fabbricati UNIVERSALE Marca

Universale V-Belt Pulegge garantisce più chilometraggio forma V -cinghia (s), in un certo senso, è composto da puleggia di qualità superiore classificati in ghisa, con scanalature ben lavorati con o senza bilanciamento dinamico che fa risparmiare tempo nella fissazione e rimozione, elimina re costruzione o di superficie, reboring & chiave waying, evita di tenere l'inventario di intercambiabilità pulegge rotanti su molti elementi e più facile possibile e conforme alle IS: 3142

Progettati per avere in impianti costruiti per massimizzare il affrontare asta attraverso wedging cono d'azione sulla superficie esterna agevolando così la fissazione e la rimozione di macchia facilmente attraverso la chiave a brugola.



### Rotazione hic V Belt Belt Pulegge

- Taper Lock equilibrato dinamicamente Dual Duty v cintura pulegge A / SPA sezione 1 a 6 scanalature 80 ~ 800 millimetri di diametro cerchio passo (PCD) o Diametro esterno; B / 1 a 6 SPB cintura scanalature 125 ~ 1000 pcd; C / 2 ~ 10 SPC cinture eseguire incavo 200 ~ 1.250 millimetri pcd.
- Bilanciato General Purpose solidi vbelt pulegge senza macchia Una sezione conica da 1 a 5 scanalature 2 ~ 26 pollici OD; B, sezione 1 a 5 scanalature 2 ~ 40 "od; sezione 3 C ~ 8 cinture scanalatura 3 ~ 50" OD , D, punto 3 ~ 12 ~ 12 cinture groove 56 "OD; E sezione 5 ~ 15 ~ 16 cinture groove 72" OD.
- Taper Lock Boccole saldatura su hub dimensioni 1008 a 5050 mm fino a 125 dimensioni del foro.
- Catena Sprockets ruote singolo doppio filo con la manopola di 10 ~ 50 teeth tagliate da 3 / 8 "-1 / 2" -5 / 8 "-3 / 4" -1 "-1-1 / 4" -1-1 / 2 "Pitch dimensioni.

Volto di larghezza duo applicazioni Cono Bush pulegge							
No cintura di V Groove							
Cintura di sezione	2	3	4	5	6	7	8
Un	35	50	65	80	-	-	-
B	44	63	82	101	120	-	-
C	-	-	111	136	162	187	213



#### Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO. (Qhisa Prodotti Puleggia Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

**Telefono:** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax:** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sito Web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Il Personale Chiave :** Signor Anil Gupta, Presidente



# Macchine industriali Drive QUICK FIT Cero-lock Ghisa Universal Belt Pulegge



## Cero blocco Puleggia Duo Applicazione quick fit Cono Bush Specifiche di Prodotto

Puleggia industriale per l'uso con A / SPA sezione della cinghia					Puleggia industriale per l'uso con A / SPA sezione della cinghia					Puleggia industriale per l'uso con A / SPA sezione della cinghia									
Piazza Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tipo puleggia	Piazza Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tipo puleggia	Piazza Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tipo puleggia					
80	2	1215	32	6	90	2	1615	42	3	100	2	1615	42	6					
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6	6				
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6	6				
	5	1108	28	6		5	1108	28	6		5	1610	42	6	6				
85	2	1215	32	6	95	2	1615	42	3	106	2	2012	50	6					
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6	6				
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6	6				
	5	1108	28	6		5	1610	42	6		5	1610	42	6	6				
Puleggia industriale per l'uso con A / SPA sezione della cinghia					Puleggia industriale per l'uso con A / SPA sezione della cinghia					Puleggia industriale per l'uso con B / SPA sezione della cinghia									
Piazza Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tipo puleggia	Piazza Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tipo puleggia	Piazza Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tipo puleggia					
112	2	1610	42	6	315	2	2517	60	4	180	2	2012	50	6					
	3	2012	50	6		3	3020	75	8		3	2517	60	6	6				
	4	2012	50	6		4	3020	75	7		4	2517	60	3	3				
	5	2012	50	6		5	3535	90	8		5	3020	75	3	3				
118	2	1610	42	6	400	2	2517	60	4	190	2	2517	60	1					
	3	2012	50	6		3	3020	75	4		3	2517	60	6	6				
	4	2012	50	6		4	3020	75	5		4	2517	60	3	3				
	5	2012	50	6		5	3535	90	4		5	3020	75	3	3				
125	2	1610	42	2	Puleggia industriale per l'uso con B / SPA sezione della cinghia					200	2	2517	60	1					
	3	2012	50	2							3	2517	60	2	2	2517	60	2	2
	4	2012	50	2							4	3020	75	2	4	3020	75	2	2
	5	2012	50	2							5	3020	75	2	5	3020	75	2	2
132	2	1610	42	2	Piazza Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tipo puleggia	212	2	2517	60	1					
	3	2012	50	2							3	2517	60	2	2	2517	60	2	2
	4	2517	60	2							4	3020	75	2	4	3020	75	2	2
	5	2517	60	2							5	3020	75	2	5	3020	75	2	2
140	2	2012	50	6	125	2	1610	42	6	224	2	2517	60	1					
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	2517	60	2	2				
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2	2				
	5	2517	60	2		5	2012	50	3		5	3020	75	2	2				
					6	2012	50	3		6	3020	75	2	2					

### Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO. (Qhisa Prodotti Puleggia Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

**Telefono:** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax:** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sito Web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Il Personale Chiave :** Signor Anil Gupta, Presidente



# Macchine industriali Drive QUICK FIT Cero-lock Ghisa Universal Belt Pulegge



Puleggia industriale per l'uso con A / SPA sezione della cinghia					Puleggia industriale per l'uso con B / SPA sezione della cinghia					Puleggia industriale per l'uso con B / SPA sezione della cinghia				
150	2	2012	50	6	132	2	1610	42	6	236	2	2517	60	1
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	2517	60	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
160	2	2012	50	6	140	2	1610	42	6	250	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	3020	75	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
180	2	2012	50	2	150	2	1610	42	6	280	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	2012	50	6		3	3020	75	7
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	7
	5	3020	75	2		5	2517	60	2		5	3535	90	7
200	2	2517	60	8	160	2	2012	50	6	315	2	3020	60	8
	3	2517	60	3		3	2517	60	6		3	3020	75	7
	4	3020	75	2		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	2		5	2517	60	3		5	3535	90	7
250	2	2517	60	8	170	2	2012	50	6	355	2	2517	75	4
	3	2517	60	7		3	2517	60	6		3	3020	75	5
	4	3020	75	7		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	7		5	3020	75	3		5	3535	90	7
Puleggia industriale per l'uso con B / SPA sezione della cinghia					Puleggia industriale per l'uso con C / SPA sezione della cinghia					Puleggia industriale per l'uso con C / SPA sezione della cinghia				
Piazzola Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tip o pul eggia	Piazzola Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tip o pul eggia	Piazzola Dia	Numero di Groove	Bush No.	Max Alesaggio	Tip o pul eggia
400	2	3020	75	4	236	4	3535	90	3	425	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	7
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	4545	110	7
	6	3535	90	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
500	2	3020	75	4	250	4	3535	90	3	450	4	3535	90	55
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	77
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	5050	125	7
630	2	3030	75	4	265	4	3535	90	3	475	4	3535	90	55
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	77
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
630	6	4040	100	5	265	8	3535	90	3	475	8	5050	125	7

## Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO. (Qhisa Prodotti Puleggia Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

**Telefono:** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax:** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sito Web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Il Personale Chiave :** Signor Anil Gupta, Presidente



## Macchine industriali Drive QUICK FIT Cero-lock Ghisa Universal Belt Pulegge



Industrial Pulley for use with B/SPB Section Belt					Industrial Pulley for use with C/SPC Section Belt					Industrial Pulley for use with C/SPC Section Belt				
<b>800</b>	<b>2</b>	3030	75	4	<b>280</b>	<b>4</b>	3535	90	3	<b>500</b>	<b>4</b>	3535	90	5
	<b>3</b>	3535	90	4		<b>5</b>	3535	90	3		<b>5</b>	4040	100	5
	<b>4</b>	4040	100	4		<b>6</b>	3535	90	3		<b>6</b>	4545	110	5
	<b>5</b>	4040	100	4		<b>7</b>	3535	90	3		<b>7</b>	5050	125	7
	<b>6</b>	4545	110	5		<b>8</b>	3535	90	3		<b>8</b>	5050	125	7
<b>1000</b>	<b>3</b>	4040	100	4	<b>300</b>	<b>4</b>	3535	90	7	<b>530</b>	<b>4</b>	4040	100	5
	<b>4</b>	4040	100	4		<b>5</b>	3535	90	7		<b>5</b>	4545	110	5
	<b>5</b>	4545	110	4		<b>6</b>	3535	90	7		<b>6</b>	5050	125	5
	<b>6</b>	4545	100	5		<b>7</b>	3535	90	7		<b>7</b>	5050	125	7
<b>Puleggia industriale per l'uso con C / SPA sezione della cinghia</b>					<b>315</b>	<b>4</b>	3535	90	7	<b>560</b>	<b>4</b>	4040	100	5
						<b>5</b>	3535	90	7		<b>5</b>	4545	110	5
						<b>6</b>	3535	90	7		<b>6</b>	5050	125	5
						<b>7</b>	3535	90	7		<b>7</b>	5050	125	5
<b>Piaz zola Dia</b>	<b>Numer o di Groove</b>	<b>Bush No.</b>	<b>Max Ale sag gio</b>	<b>Tipo puleggia</b>	<b>8</b>	<b>4040</b>	100	3	<b>630</b>	<b>4</b>	4545	110	4	
						<b>5</b>	3535	90		7	<b>5</b>	5050	125	5
						<b>6</b>	3535	90		7	<b>6</b>	5050	125	5
						<b>7</b>	3535	90		7	<b>7</b>	5050	125	5
<b>200</b>	<b>4</b>	3020	75	3	<b>355</b>	<b>4</b>	3535	90	7	<b>800</b>	<b>4</b>	5050	125	4
	<b>5</b>	3535	90	3		<b>5</b>	3535	90	7		<b>5</b>	5050	125	5
	<b>6</b>	3535	90	3		<b>6</b>	3535	90	7		<b>6</b>	5050	125	5
	<b>7</b>	3535	90	3		<b>7</b>	4040	90	7		<b>7</b>	5050	125	5
<b>212</b>	<b>8</b>	3535	90	3	<b>8</b>	4040	100	3	<b>8</b>	5050	125	5		
	<b>4</b>	3020	75	3	<b>375</b>	<b>4</b>	3535	90	7	<b>1000</b>	<b>4</b>	5050	125	4
	<b>5</b>	3535	90	3		<b>5</b>	3535	90	7		<b>5</b>	5050	125	5
	<b>6</b>	3535	90	3		<b>6</b>	4040	100	7		<b>6</b>	5050	125	5
<b>7</b>	3535	90	3	<b>7</b>		4040	100	7	<b>7</b>		5050	125	5	
<b>224</b>	<b>8</b>	3535	90	3	<b>8</b>	4045	110	7	<b>8</b>	5050	125	5		
	<b>4</b>	3535	90	3	<b>400</b>	<b>4</b>	3535	90	5	<b>1250</b>	<b>4</b>	5050	125	4
	<b>5</b>	3535	90	3		<b>5</b>	3535	90	5		<b>5</b>	5050	125	5
	<b>6</b>	3535	90	3		<b>6</b>	4040	100	7		<b>6</b>	5050	125	5
<b>7</b>	3535	90	3	<b>7</b>		4545	110	7	<b>7</b>		5050	125	5	
<b>8</b>	3535	90	3	<b>8</b>	4545	110	7	<b>8</b>	5050	125	5			

### Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO. (Qhisa Prodotti Puleggia Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

**Telefono:** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax:** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sito Web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Il Personale Chiave :** Signor Anil Gupta, Presidente



Macchine industriali  
Drive QUICK FIT  
Cero-lock Ghisa  
Universal Belt Pulegge



### Cintura PulleyTaper bloccare Bush Dimensioni in millimetri

Cono Bush & dimensioni	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	2525	3020	3030	3535	3525	4040	4545	5050
Nominale di grande diametro a fine del cono	35.0	38.0	47.5	47.5	51.0	57.0	57.0	70.0	85.5	85.5	108.0	108.0	127.0	127.0	146.0	162.0	177.5
larghezza viso	22	22	25	38	25	25	38	32	45	65	51	76	65	89	102	114	127
minimo foro	9	9	11	11	14	14	14	14	16	19	25	35	48	35	40	55	70
massimo foro	25	28	32	32	35	42	42	50	60	80	75	75	90	90	100	110	125



Quick Fit Taper-lock Pulley Bush



Universale di saldatura su Hub

### V puleggia standard

v Belt Groove Cross-Sezione	Diametro puleggia passo dp (mm)	Un angolo di Groove Deree + 0,50	Top larghezza minima di incavo g (mm)	Groove profondità minima sotto diametro esterno HG (mm)	Centro di centro di scanalature sg (mm)	Bordo della puleggia per primo Groove Centro (mm)
<b>SPZ</b>	fino a 80 oltre 80	34 38	9.7 9.9	11.0	12+0.3	8.0+1.0
<b>A</b> <b>SPA</b>	fino a 118 oltre 118	34 38	13.0 13.3	13.8	15+0.3	10.0+2.0 -1.0
<b>B</b> <b>SPB</b>	fino a 190 oltre 190	34 38	16.6 16.9	17.5	19+0.4	12.5+2.0 -1.0
<b>C</b> <b>SPC</b>	fino a 315 oltre 315	34 38	22.7 22.9	23.8	25.5+0.5	17+2.0 -1.0
<b>D</b>	fino a 475 oltre 475	36 38	32.2 32.6	28.0	37.0+0.6	24.0+3.0 -1.0
<b>E</b>	fino a 630 oltre 630	36 38	38.3 38.6	33.0	44.5+0.7	29+4.0 -1.0

Quando la puleggia devono essere utilizzati per V -cintura sezioni A, B o C solo, hg dimensione può essere ridotta del 20% dy



#### Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO. (Qhisa Prodotti Puleggia Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

**Telefono:** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax:** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sito Web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Il Personale Chiave :** Signor Anil Gupta, Presidente



Macchine industriali  
Drive QUICK FIT  
Cero-lock Ghisa  
Universal Belt Pulegge



Bilanciamento dinamico delle pulegge intraprese per favore e il nostro laboratorio di prova certificato è previsto

Vee Belt Pulley informazioni devono essere fornite con o Richiesta Ordine

1. **Dimensioni cioè puleggia passo dia, se 75 millimetri o 125 millimetri e così via.**
2. Numero di scanalature vale a dire 2,3 e così via.
3. Per V-cintura ossia sezione A o SPB e così via.
4. Tipo cioè di uso generale o quick-fit con conicità blocco cespuglio.
5. Vale a dire le dimensioni del foro pilota o alcune dimensioni necessarie.
6. Chiave waying, se a tutti i Reqd. (Lunghezza, larghezza e profondità).
7. Quantità in nn. 8. Il tuo disegno dettagliato, se possibile.

Disclaimer : Information, scritte e orali sono forniti da HIC, relativa ai suoi prodotti, che determina per essere affidabili e non passivi di qualsiasi natura in relazione ai suoi usi. L'acquirente di prodotti industriali di marca UNIVERSALE debba determinare autonomamente l'idoneità di tali prodotti.



#### **Contatto Per Citazione :**

HIC INTERNAZIONALE CO. (Qhisa Prodotti Puleggia Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

**Telefono:** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax:** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sito Web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Il Personale Chiave :** Signor Anil Gupta, Presidente