



コンベヤエレベータ ベルトファスナー 技術仕様



コンベヤベルトファスナー仕様ユニバーサルブ ランドメーカーHIC

ユニバーサルファスナーベルトコンベア、コンベヤの稼働時間は、ベルト
コンベアの安全性と生産性を最大化するように、ある意味では、鋼板の種類硬化&厚く
鍛え使用すると、クリップをしている亜鉛めっき、ボルトナットが描かれている自動
車ブラック仕上げ、高張力ベルトの長寿命で機械的ファスナーの評価 350 セントクリスト
ファーネイビス/月 (= 2,000 PIW) 最大

ベルトコンベア産業機械的ファスナー製品仕様



- 鉱業&サイズ1、1.5、2、2.5 &
3で集約産業コンベヤホークファスナータイプコンベヤベルト



- ゴム&レザーベルトドライブベルトファスナーサイズでもグリップ-
147ミリメートルを長さ47ミリメートル



- ラップ&サドルパックベルト接合オーバル型ベルトファスナー
サイズ1/4、5月16日、3月8日



- 食品産業の穀物エレベーター牙型ベルトエレベーターボルトはす
Concerticヘッドサイズでメートル法&スレッドのUNC.



- 凹型穴ユーロボルト六角ナットスチール洗濯機とバケット
15237あたりのDINサイズM10 × 35、M10 × 40、M10 × 90のように



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバテリ-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長



コンベヤエレベータ ベルトファスナー 技術仕様



- 鉄道駅の照明ベルトドライブ
歩行器の種類ごとにDrgダイナモベルトファスナーRDSO。3714案内 (alt - 1)。



- 包装&フードコンベヤベルトアリゲーター型鋼ひもで縛る
45サイズ15、20、25、27、35、55、
65のストリップ長さは最大288ミリメートル

ベルトファスナーセレクトジョンクイックガイド

ファスナーのサイズ	ゴムベルトの厚さの範囲 (ミリメートル)	ベルトとは 許容仕事 ファスナーの緊張 最大の評価 (セントクリストファーネイビス/月) (。I.W.)		プーリ径最小推奨 (ミリメートル)
1	5 to 11	30	150	300
1.5	11 to 17	50	300	450
2	14 to 21	75	440	750
2.5	19 to 25	75	450	1050
3	24 & above	100	560	1200

* ファスナーの要件を設定するなど、約ベルト幅約最大の5%です。600ミリメートルベルト幅最大30 BIOSファイルが必要になります。1つの関節を設定することです。

情報のお問い合わせやご注文ベルトファスナー付きで提供される

1. ベルトファスナータイプ、つまり属にするかどうかのタイプとなる。
2. ベルトサイズ&厚さ
3. ベルトサービスアプリケーション
4. 数量数で

免責事項: 情報は、筆記と口頭HIC、負債には、自然の中で信頼性の高いものではないことを決定、その製品が提供されていますが相対的な使用に考えています。ユニバーサルブランドの工業製品の購入者自身のためにこのような製品の適合性を判断する必要があります。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長