



産業機械用ドライブ
クイックフィット
テーパロック
鋳鉄製のユニバーサル
ベルト滑車



Vのベルト滑車製造技術仕様テーパロックここ普遍的
ブランド

溝のプロパティを修正または除去する時間を節約&ダイナミックバランシングに加工とユニバーサルVベルト滑車)、ある意味では、優れた品質で作られている滑車をもっと燃費フォームVベルトドライブ(秒保証傾斜鋳造鉄、再排除表面の構築や、 &キーwaying reborring、多くの回転をより容易に、商品の在庫が可能に滑車の互換性維持を回避して適合されます : 3142

にしてシャフトに固定し、外側の円錐面の除去を促進するためにアレンキーブッシュを通じて行動食を通じて簡単にグリップを最大限に施設を建設設計。

ベルト回転hic Vのベルト滑車



- テーパーロックを動的平衡デュアルデューティ五ベルト6溝80のA/スペースクション1滑車? 800ミリメートルピッチ円径(6)、または外径; B/SPB 1 pcdベルト溝125? 1000 pcd; c/SPC 2? 10ベルト溝200? 1250ミリメートルpcdを実行します。
- なくバランス汎用固体vbelt滑車のセクション1から5の溝2? 26インチの外径; Bセクション1から5の溝2? 40"外径; cセクション3? 8ベルト溝3? 50"外径; エセクション3? 茂みテーパ12ベルト溝12? 56"外径; メールセクション5? 15ベルト溝16? 72"外径。
- 5050テーパロック茂みを最大125ミリメートル、最大サイズは1008サイズの穴ハブに溶接。
- チェーンホイールSprocketsノブ10のシングルダブルサイズの鎖? 3月8日"-1/2"-5/8"-3/4"-1で50 teeth "-1-1/4"-1-1/2"ピッチのサイズ。

顔の幅デュオアプリケーションの 円錐ブッシュ滑車 Vのベルト溝のナンバー							
ベルト部	2	3	4	5	6	7	8
1つの	35	50	65	80	-	-	-
Bの	44	63	82	101	120	-	-
ウ	-	-	111	136	162	187	213



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



産業機械用ドライブ
クイックフィット
テーパロック
鋳鉄製のユニバーサル
ベルト滑車



テーパロックデュオ、アプリケーションクイックフィットコーンプーリーブッシュ製品仕様

工業用プーリー ので使用するために/スバ項ベルト					工業用プーリー ので使用するために/スバ項ベルト					工業用プーリー ので使用するために/スバ項ベルト										
ピッチ径	溝のナンバー	ブッシュ記号	最大径	滑車の種類	ピッチ径	溝のナンバー	ブッシュ記号	最大径	滑車の種類	ピッチ径	溝のナンバー	ブッシュ記号	最大径	滑車の種類						
80	2	1215	32	6	90	2	1615	42	3	100	2	1615	42	6						
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6	6					
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6	6					
85	5	1108	28	6	95	5	1108	28	6	106	5	1610	42	6						
	2	1215	32	6		2	1615	42	3		2	2012	50	6	6					
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6	6					
112	4	1210	32	6	95	4	1610	42	6	106	4	1610	42	6	6					
	5	1108	28	6		5	1610	42	6		5	1610	42	6	6					
	2	1215	32	6		2	1615	42	3		2	2012	50	6	6					
118	3	1215	32	6	95	3	1615	42	3	106	3	1615	42	6	6					
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6	6					
	5	1108	28	6		5	1610	42	6		5	1610	42	6	6					
125	2	1610	42	6	315	2	2517	60	4	180	2	2012	50	6	6					
	3	2012	50	6		3	3020	75	8		3	2517	60	6	6					
	4	2012	50	6		4	3020	75	7		4	2517	60	3	3					
132	5	2012	50	6	400	5	3535	90	8	190	5	3020	75	3	3					
	2	1610	42	2		Bを使用するため/スバ項ベルト	2	2517	60		4	190	2	2517	60	1	6			
	3	2012	50	2													3	2517	60	6
4	2012	50	2	4	2517					60							3	3		
140	5	2012	50	2	Bを使用するため/スバ項ベルト	5	3535	90	4	200	6	3020	75	2	2					
	2	1610	42	2											212	2	2517	60	1	3
	3	2012	50	2																3
4	2517	60	2	4	3020	75	2	2												
140	5	2517	60	2	Bを使用するため/スバ項ベルト	5	3535	90	4	212	6	3020	75	2	5					
	2	1610	42	2											224	2	2517	60	1	6
	3	2012	50	2																3
4	2517	60	2	4	3020	75	2	2												
140	5	2517	60	2	Bを使用するため/スバ項ベルト	6	3535	90	4	224	6	3020	75	2	5					
	2	1610	42	2											224	2	2517	60	1	6
	3	2012	50	2																3
4	2517	60	2	4	3020	75	2	2												
140	5	2517	60	2	Bを使用するため/スバ項ベルト	6	3535	90	4	224	6	3020	75	2	5					
	2	1610	42	2											224	2	2517	60	1	6
	3	2012	50	2																3
4	2517	60	2	4	3020	75	2	2												
140	5	2517	60	2	Bを使用するため/スバ項ベルト	6	3535	90	4	224	6	3020	75	2	5					
	2	1610	42	2											224	2	2517	60	1	6
	3	2012	50	2																3
4	2517	60	2	4	3020	75	2	2												
140	5	2517	60	2	Bを使用するため/スバ項ベルト	6	3535	90	4	224	6	3020	75	2	5					
	2	1610	42	2											224	2	2517	60	1	6
	3	2012	50	2																3
4	2517	60	2	4	3020	75	2	2												
140	5	2517	60	2	Bを使用するため/スバ項ベルト	6	3535	90	4	224	6	3020	75	2	5					
	2	1610	42	2											224	2	2517	60	1	6
	3	2012	50	2																3
4	2517	60	2	4	3020	75	2	2												

連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



産業機械用ドライブ
クイックフィット
テーパロック
鋳鉄製のユニバーサル
ベルト滑車



工業用プーリー Dで使用するために/スバ項ベルト					工業用プーリー Bを使用するために/スバ項ベルト					工業用プーリー Bを使用するために/スバ項ベルト				
150	2	2012	50	6	132	2	1610	42	6	236	2	2517	60	1
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	2517	60	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
	6	2012	50	2	6	2012	50	3	6	3020	75	2		
160	2	2012	50	6	140	2	1610	42	6	250	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	3020	75	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
	6	2517	60	2	6	2517	60	3	6	3020	75	2		
180	2	2012	50	2	150	2	1610	42	6	280	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	2012	50	6		3	3020	75	7
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	7
	5	3020	75	2		5	2517	60	2		5	3535	90	7
	6	3020	75	2	6	2517	60	2	6	3535	90	7		
200	2	2517	60	8	160	2	2012	50	6	315	2	3020	60	8
	3	2517	60	3		3	2517	60	6		3	3020	75	7
	4	3020	75	2		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	2		5	2517	60	3		5	3535	90	7
	6	3020	75	2	6	2517	60	2	6	3535	90	7		
250	2	2517	60	8	170	2	2012	50	6	355	2	2517	75	4
	3	2517	60	7		3	2517	60	6		3	3020	75	5
	4	3020	75	7		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	7		5	3020	75	3		5	3535	90	7
	6	3020	75	7	6	3020	75	2	6	3535	90	7		
工業用プーリー Bを使用するために/スバ項ベルト					工業用プーリー Dで使用するために/スバ項ベルト					工業用プーリー Dで使用するために/スバ項ベルト				
ピッチ径	溝のナンバー	プッシュ ユ記号	最大 径	滑車 の 種類	ピッチ径	溝のナンバー	プッシュ ユ記号	最大 径	滑車 の 種類	ピッチ径	溝のナンバー	プッシュ ユ記号	最大 径	滑車 の 種類
400	2	3020	75	4	236	4	3535	90	3	425	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	7
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	4545	110	7
	6	3535	90	5	8	3535	90	3	8	5050	125	7		
500	2	3020	75	4	250	4	3535	90	3	450	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4040	100	5	8	3535	90	3	8	5050	125	7		
630	2	3030	75	4	265	4	3535	90	3	475	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4040	100	5	8	3535	90	3	8	5050	125	7		

連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエバデーリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
 主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長



産業機械用ドライブ
クイックフィット
テーパロック
鋳鉄製のユニバーサル
ベルト滑車



工業用プーリー Bを使用するため/スバ項ベル					工業用プーリー ウで使用するために/スバ項ベル					工業用プーリー ウで使用するために/スバ項ベル				
800	2	3030	75	4	280	4	3535	90	3	500	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	4040	100	4		6	3535	90	3		6	4545	110	5
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4545	110	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
1000	3	4040	100	4	300	4	3535	90	7	530	4	4040	100	5
	4	4040	100	4		5	3535	90	7		5	4545	110	5
	5	4545	110	4		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	6	4545	100	5		7	3535	90	7		7	5050	125	7
					315	8	4040	100	3	560	8	5050	125	7
						4	3535	90	7		4	4040	100	5
						5	3535	90	7		5	4545	110	5
						6	3535	90	7		6	5050	125	5
					7	3535	90	7	7	5050	125	5		
					8	4040	100	3	8	5050	125	5		
工業用プーリー ウで使用するために/スバ項ベル					335	4	3535	90	7	630	4	4545	110	4
ピッチ径	溝のナンバー	ブッシュ記号	最大径	滑車の種類		5	3535	90	7		5	5050	125	5
200	4	3020	75	3		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	5	3535	90	3		7	3535	90	7		7	5050	125	5
	6	3535	90	3		8	4040	90	7		8	5050	125	5
	7	3535	90	3	355	4	3535	90	7	800	4	5050	125	4
	8	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
212	4	3020	75	3	6	3535	90	7	6	5050	125	5		
	5	3535	90	3	7	4040	90	7	7	5050	125	5		
	6	3535	90	3	8	4040	100	7	8	5050	125	5		
	7	3535	90	3	375	4	3535	90	7	1000	4	5050	125	4
	8	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
224	4	3535	90	3	6	4040	100	7	6	5050	125	5		
	5	3535	90	3	7	4040	100	7	7	5050	125	5		
	6	3535	90	3	8	4045	110	7	8	5050	125	5		
	7	3535	90	3	400	4	3535	90	5	1250	4	5050	125	4
	8	3535	90	3		5	3535	90	5		5	5050	125	5
					6	4040	100	7	6	5050	125	5		
					7	4545	110	7	7	5050	125	5		
					8	4545	110	7	8	5050	125	5		

連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



産業機械用ドライブ
クイックフィット
テーパロック
鋳鉄製のユニバーサル
ベルト滑車



ベルト滑車ミリメートルで、ブッシュ大統領の寸法ロックテーパ

コーン&ブッシュ サイズ	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	2525	3020	3030	3535	3525	4040	4545	5050
最後に名目コーンの大径	35.0	38.0	47.5	47.5	51.0	57.0	57.0	70.0	85.5	85.5	108.0	108.0	127.0	127.0	146.0	162.0	177.5
歯幅	22	22	25	38	25	25	38	32	45	65	51	76	65	89	102	114	127
最小穴	9	9	11	11	14	14	14	14	16	19	25	35	48	35	40	55	70
最大口径	25	28	32	32	35	42	42	50	60	80	75	75	90	90	100	110	125



クイックフィットテーパ
ブリーブッシュロック



ユニバーサル溶接ハブに
ブリーブッシュロック

Vのベルト滑車標準

Vのベルトグループ ク ロスセクション	滑車のDPピッチ 径 (ミリ)	溝の角度を 度 +0,50	溝の幅を最小トップ グラム (ミリメートル)	最小溝の深さ 外径の下に (ミリ) 水銀	中心溝の中心部に (ミリ) sgを	エッジブリーの最 初のグループ中心に (ミリメートル)
SPZ	を80に 80以上	34 38	9.7 9.9	11.0	12+0.3	8.0+1.0
1つの スパ	を118に 118以上	34 38	13.0 13.3	13.8	15+0.3	10.0+2.0 -1.0
Bの SPB	を190に 190以上	34 38	16.6 16.9	17.5	19+0.4	12.5+2.0 -1.0
ウ SPC形式	を315に 315以上	34 38	22.7 22.9	23.8	25.5+0.5	17+2.0 -1.0
D	を475に 475以上	36 38	32.2 32.6	28.0	37.0+0.6	24.0+3.0 -1.0
電子	を630に 630以上	36 38	38.3 38.6	33.0	44.5+0.7	29+4.0 -1.0

滑車しているVのときに使用するベルトのセクションはA、BまたはCのみで、寸法水銀Dy系20%削減されることがあります



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長



産業機械用ドライブ
クイックフィット
テーパロック
鋳鉄製のユニバーサル
ベルト滑車



動滑車と弊社ラボのテスト証明書を提供しています実施バラシニング

V字形ベルトプリー情報お問い合わせやご注文付きで提供される

1. サイズすなわちプリー径ピッチ、75ミリメートル、125ミリメートルとするかどうかなど。
2. つまり溝2,3 & ための番号。
3. Vのためにベルト部つまりAまたはSPB & ので。
4. すなわち、一般的なロックの茂みテーパの種類目的やクイックフィット。
5. つまりパイロット穴のサイズや必要なサイズ。
6. キーwaying、すべてread場合ではありません。(長さ、幅と深さ)。
7. BIOSファイルの数量。8. あなたの詳細な図面を、できれば。

免責事項: 情報は、筆記と口頭HIC、負債には、自然の中で信頼性の高いものではないことを決定、その製品が提供されていますが相対的な使用に考えています。ユニバーサルブランドの工業製品の購入者自身のためにこのような製品の適合性を判断する必要があります。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長