



컨베이어 엘리베이터벨트 조임 기술 사양



컨베이어 벨트 패스너 기술 사양 HIC 제조 유니버설 브랜드

유니버설 벨트 컨베이어 패스너, 컨베이어 가동, 컨베이어의 안전 보장과 생산성을 극대화 때리기, 방법에 강판 강화된 & 두꺼운 유리가 사용하는 유형, 클립을 하는 아연 코팅, 너트 볼트 검은 색칠하는 자동 완성, 높은 긴장이 벨트에 긴 수명과 함께 기계적 패스너 점 350 KN / 남 (= 2,000 PIW) 최대

산업용 기계 컨베이어 벨트 조임 제품 사양서



- 광업 & 사이즈 1, 1.5, 2, 2.5 & 3 년 누계 산업 컨베이어 호크 유형 컨베이어 벨트 조임



- 고무 및 가죽 벨트 드라이브 그립 - 잘 벨트 패스너 크기에서 147mm로 47mm 길이



- 무릎 & 준비 위로 타원형 유형 Jointing 벨트 벨트 패스너 크기가 1 / 4, 5 / 16, 3 / 8



- 음식 - 곡물 산업 엘리베이터 송곳니 유형 벨트 엘리베이터 볼트 Bevelled Concertic 헤드 크기 수치 &의 UNC 실 있음.



- 최근 홀 유료 볼트 너트 와서 Hexagon 강철 양동이 크기는 DIN 15237 당 M10 x 35, M10 x 40, M10 x 90 의 이름으로



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



컨베이어 엘리 베이터벨트 조임 기술 사양



- 철도 열차 조명 벨트 드라이브
위커 유형 디나모 벨트 패스너 RDSO DRG이다. 3714 버튼 (Alt - 1).
- 포장 및 식품 유형 스틸 벨트 컨베이어 게이터 끈종류
45 사이즈가 15, 20, 25, 27, 35, 55, 65 개까지 스트립 길이 288mm

벨트 패스너 선택 렉 가이드				
패스너 크기	고무 벨트 두께 범위 (mm)	벨트와 함께 들어 허용되는 작업 패스너의 긴장 점 개까지 (kN는 / m) (.I.W.)		풀리 지름 최소 권장 (mm)
1	5 to 11	30	150	300
1.5	11 to 17	50	300	450
2	14 to 21	75	440	750
2.5	19 to 25	75	450	1050
3	24 & above	100	560	1200

* 패스너 세트 요구 사항은 약 벨트 폭 에 : 대략의 5 %를 최대있습니다. 최대 폭 600mm 때리기 30 nos이 필요합니다. 세트를 하나의 공동 확인합니다.

벨트 패스너 정보 문의 또는 주문과 함께 제공된 만나려면

1. 벨트 패스너 유형, 즉 매가 유형 및 여부에있다.
2. 벨트 크기 및 두께
3. 벨트 서비스 신청
4. 수량 숫자로

면책 조항 :정보의 서면 및 구두 HIC는 그것 & 어떤 자연에 신뢰할 수없는 부채를 결정 제공하는 자사의 제품을 상대적으로 그 용도에 대해서는. 유니버설 브랜드 산업 제품의 구매자가 자신에 대한 이런 제품의 적합성을 결정한다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨트 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령