



Máquinas Industriais unidade Quick Fit Taper-lock Ferro fundido Universal Belt Polias



V cinto polia especificação técnica taper lock
hic universal fabricados Brand

Universal V-Belt Polias garante mais quilometragem forma V -cinto unidade (s), de certa forma, é fabricado a partir de polia qualidade superior classificados ferro fundido, com ranhuras propriedade usinados, com ou sem balanceamento dinâmico que economiza tempo na fixação e remoção, elimina re de construção ou de superfície, reborning & waying-chave, evite manter inventário das polias intermutabilidade rotativa em muitos itens mais fácil e possível e conforme o IS: 3142

Projetado para ter na construção de instalações para maximizar tenazes no eixo através wedging acção no exterior cone facilitando assim a superfície de fixação e remoção do mato facilmente através allen chave.

Cintos Rotação hic V Belts Polias



Taper Lock V Belt Pulley

- **Taper Lock Dinamicamente Balanced Dual Duty v cinto polias A / SPA** seção 1 .-6. ranhuras 80 ~ 800 milímetros arremesso círculo dia (CPD) ou diâmetro exterior; B / SPB 1 .-6. cinto ranhuras 125 ~ 1000 pcd; C / SPC 2 ~ 10 cintos executar groove 200 ~ 1,250 milímetros pcd.
- **Balanced General Purpose vbelt sólidos polias sem** conicidade arbusto Uma seção 1 .-5. ranhuras 2 ~ 26 polegadas OD; secção B 1 .-5. ranhuras 2 ~ 40 "od; C secção 3 ~ 8 cintos groove 3 ~ 50" OD; D secção 3 ~ 12 cintos groove 12 ~ 56 "OD; E secção 5 ~ 15 cintos groove 16 ~ 72" OD.
- **Taper Lock Bushes solda em cubos tamanhos** 1008-5050 upto 125 mm máximo diâmetro.
- **Cadeia Sprockets rodas única dupla vertente** com manípulo 10 ~ 50 teeth em tamanhos 3 / 8 "-1 / 2" -5 / 8 "-3 / 4" -1 "-1-1 / 4" -1-1 / 2 "pitch tamanhos.

Largura do rosto Duo aplicações Cone Bush polias							
Não. V cinto de grooves							
Secção tapete rolante	2	3	4	5	6	7	8
A	35	50	65	80	-	-	-
B	44	63	82	101	120	-	-
C	-	-	111	136	162	187	213



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia
Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120
Fax : 91-11-2874 2791
E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Máquinas Industriais unidade Quick Fit Taper-lock Ferro fundido Universal Belt Polias



Taper-Lock polia Duo aplicação rápido ajuste Cone Bush caderno de especificações

Polia Industrial para uso com A / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com A / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com A / SPA Seção Belt								
Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia	Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia	Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia				
80	2	1215	32	6	90	2	1615	42	3	100	2	1615	42	6				
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6				
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6				
	5	1108	28	6		5	1108	28	6		5	1610	42	6				
85	2	1215	32	6	95	2	1615	42	3	106	2	2012	50	6				
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6				
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6				
	5	1108	28	6		5	1610	42	6		5	1610	42	6				
Polia Industrial para uso com A / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com A / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com B / SPA Seção Belt								
Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia	Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia	Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia				
112	2	1610	42	6	315	2	2517	60	4	180	2	2012	50	6				
	3	2012	50	6		3	3020	75	8		3	2517	60	6				
	4	2012	50	6		4	3020	75	7		4	2517	60	3				
	5	2012	50	6		5	3535	90	8		5	3020	75	3				
118	2	1610	42	6	400	2	2517	60	4		6	3020	75	2				
	3	2012	50	6		3	3020	75	4		7	2517	60	1				
	4	2012	50	6		4	3020	75	5	8	2517	60	6					
	5	2012	50	6		5	3535	90	4	9	3020	75	3					
125	2	1610	42	2	Polia Industrial para uso com B / SPA Seção Belt					190	2	2517	60	1				
	3	2012	50	2							3	3020	75	4	2	2517	60	6
	4	2012	50	2	4	3020	75	5	3		2517	60	3					
	5	2012	50	2	5	3020	75	4	4		3020	75	3					
132	2	1610	42	2	Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia		200	2	2517	60	1			
	3	2012	50	2								3	2517	60	2	3	2517	60
	4	2517	60	2						4		3020	75	2	4	3020	75	2
	5	2517	60	2						5		3020	75	2	5	3020	75	2
140	2	2012	50	6	125	2	1610	42	6	212		2	2517	60	1			
	3	2517	60	2		3	1610	42	6			3	2517	60	2			
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2				
	5	2517	60	2		5	2012	50	3		5	3020	75	2				
					6	2012	50	3	6		3020	75	2					
											224	2	2517	60	1			
									3	2517		60	2					
									4	3020		75	2					
									5	3020		75	2					

Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Máquinas Industriais unidade Quick Fit Taper-lock Ferro fundido Universal Belt Polias



Polia Industrial para uso com A / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com B / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com B / SPA Seção Belt				
150	2	2012	50	6	132	2	1610	42	6	236	2	2517	60	1
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	2517	60	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
						6	2012	50	3		6	3020	75	2
160	2	2012	50	6	140	2	1610	42	6	250	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	3020	75	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
						6	2517	60	3		6	3020	75	2
180	2	2012	50	2	150	2	1610	42	6	280	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	2012	50	6		3	3020	75	7
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	7
	5	3020	75	2		5	2517	60	2		5	3535	90	7
						6	2517	60	2		6	3535	90	7
200	2	2517	60	8	160	2	2012	50	6	315	2	3020	60	8
	3	2517	60	3		3	2517	60	6		3	3020	75	7
	4	3020	75	2		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	2		5	2517	60	3		5	3535	90	7
						6	2517	60	2		6	3535	90	7
250	2	2517	60	8	170	2	2012	50	6	355	2	2517	75	4
	3	2517	60	7		3	2517	60	6		3	3020	75	5
	4	3020	75	7		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	7		5	3020	75	3		5	3535	90	7
						6	3020	75	2		6	3535	90	7
Polia Industrial para uso com B / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com C / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com C / SPA Seção Belt				
Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia	Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia	Pitch Dia	Nº de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia
400	2	3020	75	4	236	4	3535	90	3	425	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	7
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	4545	110	7
	6	3535	90	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
500	2	3020	75	4	250	4	3535	90	3	450	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4040	100	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
630	2	3030	75	4	265	4	3535	90	3	475	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4040	100	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7

Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Máquinas Industriais unidade Quick Fit Taper-lock Ferro fundido Universal Belt Polias



Polia Industrial para uso com B / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com C / SPA Seção Belt					Polia Industrial para uso com C / SPA Seção Belt				
800	2	3030	75	4	280	4	3535	90	3	500	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	4040	100	4		6	3535	90	3		6	4545	110	5
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4545	110	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
1000	3	4040	100	4	300	4	3535	90	7	530	4	4040	100	5
	4	4040	100	4		5	3535	90	7		5	4545	110	5
	5	4545	110	4		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	6	4545	100	5		7	3535	90	7		7	5050	125	7
Polia Industrial para uso com C / SPA Seção Belt					315	4	3535	90	7	560	4	4040	100	5
						5	3535	90	7		5	4545	110	5
						6	3535	90	7		6	5050	125	5
						7	3535	90	7		7	5050	125	5
Pitch Dia	N ^o de Grooves	Bush Não.	Max Bore	Tipo polia	335	4	3535	90	7	630	4	4545	110	4
						5	3535	90	7		5	5050	125	5
						6	3535	90	7		6	5050	125	5
						7	3535	90	7		7	5050	125	5
200	4	3020	75	3	355	4	3535	90	7	800	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4040	90	7		7	5050	125	5
212	4	3020	75	3	375	4	3535	90	7	1000	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	4040	100	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4040	100	7		7	5050	125	5
224	4	3535	90	3	400	4	3535	90	5	1250	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	5		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	4040	100	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4545	110	7		7	5050	125	5
8	8	3535	90	3	8	4545	110	7	8	5050	125	5		



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Máquinas Industriais unidade Quick Fit Taper-lock Ferro fundido Universal Belt Polias



Cinturão Pulley Taper Lock Bush Dimensões em milímetros

Cone & Bush tamanho	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	2525	3020	3030	3535	3525	4040	4545	5050
Nominais dia em grande final do cone	35.0	38.0	47.5	47.5	51.0	57.0	57.0	70.0	85.5	85.5	108.0	108.0	127.0	127.0	146.0	162.0	177.5
largura nominal	22	22	25	38	25	25	38	32	45	65	51	76	65	89	102	114	127
mínima suportaram	9	9	11	11	14	14	14	14	16	19	25	35	48	35	40	55	70
máxima suportaram	25	28	32	32	35	42	42	50	60	80	75	75	90	90	100	110	125



Quick Fit Taper-bloqueio
Pulley Bush



Solda Universal sobre
Hub

V cinto polia Standard

v Belt Groove Cross-Section	Polia arremesso dp Diâmetro (mm)	Um ângulo Groove Deree + 0,50	Top largura mínima de groove g (mm)	Groove profundidade mínima abaixo diâmetro externo hg (mm)	Centro para centro de ranhuras sg (mm)	Borda de roldanas a primeira Groove Centro (mm)
SPZ	upto 80 mais de 80	34 38	9.7 9.9	11.0	12+0.3	8.0+1.0
A SPA	upto 118 mais de 118	34 38	13.0 13.3	13.8	15+0.3	10.0+2.0 -1.0
B SPB	upto 190 mais de 190	34 38	16.6 16.9	17.5	19+0.4	12.5+2.0 -1.0
C SPC	upto 315 mais de 315	34 38	22.7 22.9	23.8	25.5+0.5	17+2.0 -1.0
D	upto 475 mais de 475	36 38	32.2 32.6	28.0	37.0+0.6	24.0+3.0 -1.0
E	upto 630 mais de 630	36 38	38.3 38.6	33.0	44.5+0.7	29+4.0 -1.0

Quando a polia estão a ser usados para contra -cinto secções A, B ou C apenas, hg dimensão pode ser reduzida de 20% di



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Máquinas Industriais unidade Quick Fit Taper-lock Ferro fundido Universal Belt Polias



Balanceamento dinâmico de polias empreendidas por favor nosso laboratório de ensaio e certificado é fornecido

Vee Belt Pulley informações devem ser fornecidas juntamente com Interrogação ou Ordem

1. **Tamanho pulley breu ou seja dia, se 75 milímetros ou 125 milímetros e assim por diante.**
2. N^o de ranhuras ou seja, 2,3 e assim por diante.
3. Para V-cinto ou seja, uma seção ou SPB e assim por diante.
4. Tipo isto é, de uso geral ou quick-fit com taper lock arbusto.
5. Diâmetro tamanho ou seja piloto ou algum requisito tamanho.
6. Chave waying, se a todos os Reqd. (comprimento, largura e profundidade).
7. Quantidade em nos. 8. Seu desenho detalhado, se possível.

Disclaimer: Informação, da escrita e verbal são prestados por r HIC, em relação aos seus produtos que ele determina que seja fiável e não passivos de qualquer natureza no que se refere à sua utilização. O comprador de produtos industriais UNIVERSAL marca deverá determinar por si próprio a adequação de tais produtos.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente