



## Конвейеры Лифты Пояс Соединители Технические характеристики



Транспортер для прикрепления Технические характеристики МКХ промышленными ВСЕОБЩЕГО Бренд

Универсальная лента конвейера крепеж обеспечивает максимальное время работы конвейеров, конвейерных безопасности, производительность и ленты, таким образом, стальные пластины ожесточил И отпущенной толще типов используются, клипы цинковых покрытий, гайка бол ты окрашены Авто черно отделка, больше жизни на высшее напряжение ремни с механическая застежка оценок до 350 кН / м (= 2000 PIW)

Промышленные Конвейерные ленты МЕХАНИЧЕСКУЮ крепеж продукции Спецификация



- Горная промышленность И Совокупный Транспортеры Hawk Тип Соединители конвейерных лент в размер 1, 1,5, 2, 2,5 И 3



- Резиновые И кожаные ремни Drive Grip скважин Поясах застежка размером 47 мм до 147 мм Длина



- Лар И Седло Вернуться Поясах отдельность Овальный тип Пояс застежка в размере 1 / 4, 5 / 16, 3 / 8



- Пищевая промышленность гран-Лифты Фанг Тип Поясах Лифт Болт косоj обрезки Concertic начальник КБ И КООН метрическая резьба.



- Стальные Ведра Что Утопленный Hole Евро Болт с шестигранной орех Стиральная машина В соответствии с DIN 15237 размер 35 x M10, M10 ? 40, M10 X 90



### Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)  
Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия  
Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120  
Факс:91-11-2874 2791  
Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>  
Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



## Конвейеры Лифты Пояс Соединители Технические характеристики



- Железные дороги Железнодорожная свету ленты Drive Уокер Тип Динамо Поясах застежка По RDSO ГВС. 3714 (Alt -1).



- Упаковка И продовольственной Транспортер ы типа "Аллигатор" Сталь Поясах шнуровка В размер 15, 20, 25, 27, 35, 45, 55, 65 до 288 мм Длина полосы

Пояс застежка выбора Краткое руководство				
Размер застежка	Резиновые Поясах Толщина Диапазон (Мм)	Для ремней с допустимое рабочее Напряженность крепеж оценок до		Pulley Diameter Minimum Suggested ( mm )
		( kN / m )	( .I.W. )	
1	От 5 до 11	30	150	300
1.5	11 до 17	50	300	450
2	От 14 до 21	75	440	750
2.5	19 25	75	450	1050
3	24 И Бове	100	560	1200

\* Застежка устанавливает требования примерно до 5% примерно из пояса шириной например. 600 мм широкой ленты потребуется до 30 н.у.к.. Наборы сделать одно соединение.

#### Пояс застежка Информация, которая будет снабжена Запрос или заказ

1. Пояс застежка типа, то есть ли ястреб тип И так далее.
2. Размер Поясах И Толщина
3. Пояс служба Применение
4. Кол-во в цифрах

Оговорка : информация, письменные и устные предоставляются МКХ, по отношению к своей продукции, который она определяет, быть надежным И нет обязательств какого характера в отношении ее использования. Покупатель ВСЕОБЩЕГО бренд промышленной продукции должен определить для себя возможность использования таких продуктов.



### Контакт Цитата :

**МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)**  
 Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия  
 Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120  
 Факс:91-11-2874 2791  
 Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
 Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>  
 Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент