



Гибкие шланги Плетеный Технически характеристики

Гибкий шланг продукции Спецификация МКХ промышленными ВСЕОБЩЕГО Бренд

Универсальные гибкие шланги обеспечивает всплеск -доказательство давления пневматического гидравлического потока, таким образом, шланг внутренней облицовки резиновой трубки из осложняется синтетического каучука, плетение материала используется либо текстильной ближнего нейлоновых нитей корда или тканые ткани хлопок или оцинкованной железной проволоки для операционных давление рейтинг потребностей, космическое шланг покрытия из воды доказательство устойчивы к истиранию и гладкую или завернутые закончить заменяющий актуален: 446, 444, 447, 10655, 2482, 3549, 5821, 10733, 5894, 2765, 8189, 7654 стандартам качества.



Гидравлические пневматические высокого давления резиновые шланги

- Воздушный компрессор тяжелых пневматический инструмент Шланги
- Кислород - ацетилена Сварка труб Шланги
- Ni-температуру до 250 град. С R7-Wire плетеный Паровые Шланги
- Горно-Рок дрель завернутые давление шланга
- Контрэкторс воды резиновые шланги
- Семинары горячего водоснабжения тканая кор дом Шланги
- Печь кабеля теплоносителя углеродного свободной асбеста охвачены Шланги
- Шламовые Сброс материалов резиновые шланги
- Композитный Шланги с фланцевые соединения, как за столом BS, ASA, DIN
- Указ рабочие медного провода усилены пескоструйную обработку Шланги
- Нефть Нефть Док Вытяжные И освобождение Шланги
- Дорожно-железнодорожных цистерн нефти Передача Шланги
- Мутный стройках Вода Всасывающий и разгрузки Шланги

Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент




Гибкие шланги Исте Плетеный Технические характеристики




- Концентрированных серной-фосфорная кислота, Naptha, каустической соды химической обработки Всаыывающие шланги
- Растворах щелочей, солевых растворов передачи химического Доставка шланги
- Вина винокурнях, молоко молокозаводы, перевозащих продукты питания шланг
- Автомобили, Земля Movers двигателей циркуляции воды радиатора Шланги
- Конденсата, котельные топлива стрельбы пушек Нержавеющая сталь Гофри рованный SS304-321 Шланги
- Вода Доменная, нефти, воздуха, Экскаваторы высокого давления гидравлические шланги -R1, R2, R9, R13, Спираль
- Транспортное средство обслуживания станции автомоек давление шланги
- Пестицидов дождевальная Super Spray шланг.
- Противопожарного оборудования в сочетании с быстрой Холст шланг И Reel

Шланги Технические характеристики ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ DELIVERY всасывания МКХ Изготовлено ВСЕОБЩЕГО Бренд

Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг O.D. (мм)	Шланг рабочего давления (бар)	Шланг Давление (бар)	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения
I. Воздушный шланг большой грузоподъемности (пневматический инструмент)							
(5	12	14	40	I.D.	50/75/100	Структурные магазины, строительные работы, воздушные компрессоры и т.д. 
2, IS: 446	6	14	14	40	-0.5 mm	50/75/100	
650C	8	16	14	40	+1.0 mm	50/75/100	
.5 ID,	10	19	14	40		50/75/100	
25 ID,	12.5	23.5	14	40		50/75/100	
+3 25 ID	16	26.5	14	40		50/75/100	
#	19	31	14	40	복용	50/75/100	
	25	38	14	40		40/50/75	
	32	46	14	40	+ 1.25mm	20/40	
	38	55	14	40		20/40	
	50	69	14	40		15.28/18	

* Садовый шланг радиатора шланг, Песок Доменная шланга также изготовлены.





Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)
 Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия
 Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 Факс:91-11-2874 2791
 Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги Илте Плетеный Технические характеристики

Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг O.D. (мм)	Шланг рабочего давления (бар)	Шланг Давление (бар)	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения
2. Печь Шланговый Кинк Бесплатно (не проводящей Electrical углерод теплостойкой)							
Обрезиненный слоями тканых текстильных с белой электрической устойчивостью внутренней облицовки с тканью пометкой резиновые покрытия наружная отделка) Температура: - до 1000C Электрическое сопротивление до 11KVA напряжения. * Асбесте охватывающий при условии, если это требуется по взимается дополнительная плата. # Цвет - зеленый	13	22	10	35	I.D. -0.75 mm	15.25	Стальные мельницы, стеклянные работы, и т.д. для использования в электрических силовых кабелей в качестве космического защитное покрытие, чтобы избежать повреждения кабелей И, таким образом, защиту от утечки тока. 
	19	31	10	35		15.25	
	25	36.5	10	35	1.50 mm	15.25	
	31.5		10	10		15.25	
	38	52	10	35		15.25	
	45	59	10	35	복용	15.25	
	50	65	10	35		15.25	
	63	78	10	35	1.75 mm	15.25	
	70	85	10	35		15.25	
	75	90	10	35		15.25	
88	104	10	35		15.25		
Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг O.D. (мм)	Шланг рабочего давления (бар)	Шланг Давление (бар)	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения
3. Шланг подачи воды							
(/ 2, IS: 444 . : - 650C . + 5mts. 25 I.D., 3mts. 25 I.D. * Wire #	10	16	10	30	I.D.	40/50/75	Строительство объектов, ирригации, шахты, железные дороги, садоводства и различных отраслей бизнеса. . 
	12.5	19	10	30	-0.5 mm	40/50/75	
	16	23	10	30	1.25 mm	40/50/75	
	19	28	10	30	복용 +	40/50/75	
	25	34	10	30		40/50/75	
	32	42	10	30	1.50mm	20/40	
	38	51	10	30		20/40	
	45	56	10	30		15.25/18	
	50	63	10	30		15.25/18	
	63	72	10	30		15.25	
75	85	10	30		15.25		
100	112	10	30		7.5		

Пожарный шланг, холст п ожаротушения, пожарных шлангов Reel также изготовлены.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс: 91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org


Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги и Плетеный Технические характеристики



Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг O.D. (мм)	Шланг рабочего давления (бар)	Шланг Давление (бар)	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения
4. Химическая Доставка шланга (Концентрированное тип)							
SBR, EPDM, , Нуралон,) IS: 7654 2 1250C # *	10	17	10	40		15.25	Обработка почти 75% от сегодняшней химикатов, соляная кислота, серная кислота, каустическая сода, бензол, этиловый спирт, кетоны, эфиры И другие химические вещества, удобрения И в процессе растений. (Название химического должно быть указано при заказе.) 
	13	20	10	40	신원을	15.25	
	16	25	10	40		15.25	
	19	32	10	40	-0.5 mm	15.25	
	25	38	10	40		15.25	
	32	45	10	40	1.25 mm	15.25	
	38	51	10	40		15.25	
	45	59	10	40		15.25	
	50	70	10	40		15.25	
	63	84	10	40		15.25	
	75	100	10	40		15.25	
	88	114	10	40	1.25 mm	7.5	
	100	127	10	40	+ 1.25mm	7.5	
	125	152	10	40		6/7.5	
150	180	10	40		6/7.5		

* Шланг Фланцы встроенных типа, а за столом BS, ASA И шланг соски болтами заканчивается сборка услуги также.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс: 91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги Илте Плетеный Технические характеристики



Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг O.D. (мм)	Шланг рабочего давления (бар)	Шланг Давление (бар)	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Длина Soft концами (мм)	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения
Б. Вода Всасывающий и опорожнения шланга								
два спиральных ОО проволоки встроенный между укреплением слоев первой виден и второй заложена ставка, слои слоев в случае грубой родила с гофрированными или просто ткань с пометкой закончить погода И устойчивостью к истиранию покрытия с мягкими равнина заканчивается на каждой стороне для зажима)	38	56	7	20		15.25	80	Раскопки мин, deflodding операций, канализация, вода грязью, проект строительства И другого надежного обслуживания. Тип А (Шероховатая Диаметр) подходит для неагрессивных жидкостей, перевозящих нет твердых взвешенных хотя типа В (Гладкая Диаметр) используется и в других случаях.
	50	70	7	20	I.D.	15.25	80	
	60	80	7	20		15.25	80	
	63	85	7	20	+1.0 mm	15.25	80	
	75	100	7	20		15.25	80	
В соответствии с IS: 3549	90	114	6	20	복용	7.5/12	105	
Темп. :- До 700C горячей воды	100	125	5	20	1.5 mm	7.5	105	
Вакуум: 635 мм Меркурия	125	152	5	20		7.5	145	
# Цвет - черный с желтыми полосками.	150	180	5	20		6/7.5	145	
	200	234	5	20		6/7.5	145	
	250	285	5	20		4.5/6	145	
	300	355	5	20		4.5	145	

* Шланг Фланцы встроенная в типу шланг И соски собраний услуги также.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org




Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги Wire Плетеный Технические характеристики



Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг O.D. (мм)	Шланг рабочего давления (бар)	Шланг Давление (бар)	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения
6. Паровые шланга							
(Синтетический каучук пряжи плетеные или тканые текстильного корда с HR накладки очень гибкой с гладкой или тканью с пометкой тепла И устойчивостью к истиранию космического покрытия) В соответствии с BS: 5122 Тип 2 И ЕСТЬ: 10655 Темп. :- До 1530C Подкатегории. на Тол. 3 ССО * Wire плетеный шланг высокого давления типа R7 по SAE 100 в 1 И 2 провод провод от 10мм Код до 50mm для w.p. 10 И 14 бар бар И, соответственно, температура. усто йчивы до 2000C. Нержавеющая сталь шланг С.С. проволоки кос сильфонный температуры до 6000c также производства. # Цвет - черный Кроме того, MFD в синий или коричневый цвет	13	19	3.5	35	I.D.	15.25	Стальные заводы, бумажные фабрики, химические работы, сахарных заводов, тепловых электростанций и т.д. для обеспечения насыщенного потока. .   
	19	27	3.5	35	+ 1.0 mm	15.25	
	25	33	3.5	35		15.25	
	32	40	3.5	35		15.25	
	38	48	3.5	35	1.25 mm	15.25	
	50	63	3.5	35		15.25	
63	75	3.5	35		15.25		



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)
 Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org



Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги Исте Плетеный Технические характеристики



Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг O.D. (мм) T-1B T-2B		Шланг рабочего давления (бар), T-1B T-2B	Шланг Давление (бар), T-1B T-2B	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Мин. Радиус изгиба (мм) T-1B T-2B	Мин. Радиус изгиба (мм) T-1B T-2B	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения				
7. Нефтяной танкер шланга (нефти Transfer)														
(32	45	50	3.5	7	14	28	I.D.	3.75/7.5/15.25	130	190	1.35	1.95	Нефтепродукты обработки, а именно., Дизельное топливо, бензин, керосин, промышленные виды топлива, и т.д. в резервуары, дорожные И железнодорожных цистерн.
	38	50	56	3.5	7	14	28	-0.75 Мм	3.75/7.5/15.25	155	230	1.65	2.40	
	50	63	70	3.5	7	14	28	1,50 мм	3.75/7.5/15.25	205	305	2.25	3.00	
	63	78	85	3.5	7	14	28	--	3.75/7.5/15.25	255	380	3.00	4.13	
	75	89	100	3.5	7	14	28	O.D.	3.75/7.5/15.25	305	460	3.75	5.25	
	102	116	125	3.5	7	14	28	+ 2.0mm	3.75/7.5/15.25	410	560	4.80	8.25	
IS: 10733 BS 3492 : 930C # * (1A 1B) * BS, ASA, DIN														 

* Нефти, нефтяная Док, Нефть Всасывающий И освобождение шланга также изготовлены.

Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс: 91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org





Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги Wire Плетеный Технические характеристики



Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг O.D. (мм)	Шланг рабочего давления (бар)	Шланг Давление (бар)	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения						
8. Сварка газ шланга													
(Синтетический каучук текстильной пряжи плетеный шланг с плоской желобчатый / гладкой резиновые покрытия) соответствующей IS: 447 И DIN 8541 Тем: - upto650C Подкатегории. на Тол. 2 МТС. за рулон длиной # Цвет - красный - ацетилена шланг Вли - КИСЛОРОД газовых шлангов Черный - PROPANIOUM газовых шлангов	6	14	12	50	I.D.	50/75/100	Стальные мельницы, инженерных рабочего, тепловых электростанций, судостроение, сварочное оборудование и т.д.  						
	8	16	12	50	0.5 mm	50/75/100							
	10	18	12	50	± 0.8 +1.0 mm	50/75/100							
Шланг резиновый тип И Шланги высокого давления Строительство	Шланг Номинальная Диаметр I. Диа. (мм)	Шланг рабочего давления (бар) LP1 LP2 LP3	Шланг Давление (бар) LP1 LP2 LP3	Шланг Труба Толерантность в размерах	Шланги Roll Наличие длины (в метрах)	Мин. Радиус изгиба (мм) LP1 LP2 LP3	Гибкий шланг Промышленные И сельскохозяйственного применения						
9. Низкое давление Гибкий топливпровод шланга (Wire Плетеный)													
(бесшовные нефти устойчивые черные резиновые трубки во всех 3-х видов, но внешний GIwire кос типа LP1, но внешний районе кос типа LP2, но внешний районные И затем GIwire кос типа LP3) Температура: - до- 400C до +930 C # Цвет - черный *Гофрированные конструкции многоразового конце соединения производится..	4	24	12	48	96	48	192	-	1 to 50	25	20	30	Для использования в масло, жир, нефть, газ, воздух И воды.  
	6	23	12	46	92	48	184	I.D.	1 to 50	30	25	35	
	8	22	10	44	88	40	176	0.5 mm	1 to 50	35	30	40	
	10	18	9	36	72	36	144		1 to 45	40	35	50	
	13	16	8	32	64	32	128		1 to 45	55	45	65	
	16	15	7	30	60	28	120		1 to 40	75	60	80	
	19	12	5	24	48	20	96		1 to 40	90	75	100	
25	8	3	16	32	12	64		1 to 35	110	90	125		

Гидравлический шланг высокого давления проволоки и косы шланга R1, R2 шланга, а также производства.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КО (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс: 91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги Высокого Давления Плетеный Технический характеристики



Шланг Номинальный Диаметр	Наружный диаметр (мм)						Гидравлические шланга Рабочей Давление (бар)						Мин. Радиус изгиба (дюйм)						Шланги высокого давления Промышленные И Автомобильная Применение	
	10. Гидравлические высокого давления SAE 100 B соответствии Wire Плетеный Шланги																			
Внутренний диам. (мм)	R1	R2	R6 J517	4SP	R13	Вода Доменная	R1	R2	R6	4SP Spiral	R13 6 Spiral	Вода Доменная	R1	R2	R6	4SP	R13	Вода Доменная	горячего воздуха, мойка автомобиля, вода, нефть, газ, нефть и т.д. Температура: от -40 градусов С до + 125 град С	
5	12.0	13.7	-	-	-	-	248	414	-	-	-	-	3.56	3.55	-	-	-	-		-
6	14.1	15.7	12.7	17.9	-	-	224	400	28	450	-	-	3.90	4.00	2.60	6.00	-	-		-
8	15.7	17.3	14.3	-	-	-	214	352	28	-	-	-	4.50	4.55	3.00	-	-	-		-
10	18.1	19.7	15.9	21.4	23.8	-	179	331	28	445	690	-	5.10	5.10	3.00	7.00	6.00	-		-
12.5	21.5	23.1	19.8	24.6	27.0	29.0	158	276	28	414	517	1006#	7.10	7.10	4.10	9.00	8.00	8.00		-
16	24.7	26.3	23.0	28.5	-	-	131	248	24	362	-	-	7.90	7.90	4.30	10.00	-	-		-
19	28.6	30.2	26.9	32.0	32.6	-	103	214	21	352	345	-	9.50	9.45	6.10	12.00	9.50	-		-
25	36.6	38.9	33.4	39.7	39.2	-	89	165	17	290	345	-	11.80	11.80	8.10	13.00	12.00	-		-
32	44.8	49.6	-	50.8	49.8	-	62	124	-	210	345	-	16.50	16.50	-	18.00	16.50	-		-
38	52.0	56.0	-	57.2	57.3	-	50	90	-	185	345	-	19.70	19.70	-	22.00	20.00	-	-	
50	65.9	68.6	-	70.6	71.7	-	40	79	-	172	345	-	24.80	24.80	-	26.00	25.00	-	-	
* Длина: до 60 ССО. макс.						* Давление: 4 раза в в.р.						# Вода Доменная (Давление): в 2,5 раза по WP								

** R6 является Текстиль Плетеный резиновых шлангов строительства в то время как другие высокопрочных сталей (HTS) проволоки плетеные

Длина Формула 1 ССО = = 3.28 фута 39,37 дюйма = 1000 мм, давление Формула = 1 кг/см² = 14.22 фунта / PSI = 0,98 бар = 1.01 МПа

* Гидравлическое шлангопроводами различных землеройной механизмы, такие, как Л И Т Poclain, Demag, VEML, JCB и т.д., как в ча сти Nos. является МКХ Всеобщей специальности.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги Wire Плетеный Технические характеристики



Гидравлические шланга R 1 Wire
Плетеный



Шланги высокого давления R 2



Гидравлические шланга R 13



Multi Спираль Шланги высокого
давления 4SP



Вода высокого давления
Доменная шланга



Высокого давления района
Плетеный Шланговый R 6



СНГ шланга

Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Гибкие шланги и гидравлические шланги
Плетеный Технические характеристики

Промышленные шлангов и гидравлических шлангов Минимальная информация, необходимая при отправке запроса Пожалуйста: -

1. Шланг Диаметр номинальный, ID, мм
2. Давление, рабочие - бар или кг / см
3. Применение Тип
4. Кол-во, Roll длина метров к югу. на Тол. +5%, -1%
5. Шланг Фиттинга типа, подробно рисунок или старого образца используется
6. Наружный диаметр, мм OD в случае идентификатор не известен
7. Максимальный радиус изгиба. , Мм

Оговорка : информация, письменные и устные предоставляются МКХ, по отношению к своей продукции, кот орый она определяет, быть надежным И нет обязательств какого характера в отношении ее использования. Покупатель ВСЕОБЩЕГО бренд промышленной продукции должен определить для себя возможность использования таких продуктов.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)
Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия
Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120
Факс:91-11-2874 2791
Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент