



## Maquinaria Industrial Unidad Hitorque AlloySteel flexible universal artes acoplamiento




Acoplamiento flexible especificación técnica de artes HIC fabricados marca universal

Universal engranaje de acoplamiento flexible garantiza servicio sin problemas para el acoplamiento de las necesidades, en forma, el monte tien e forma esférica y los dientes son maquinados de precisión para durar años y, por tanto, el tamaño de acoplamiento, por favor debe ser cuidadosamente realizado.


### Acoplamiento flexible MÁQUINAS INDUSTRIALES unidad Especificaciones

- Gear plena Gran Par lovejoy intercambiables grúas-montacargas acoplamiento de 1 a 12 tamaños de hasta 570 mm de diámetro exterior máximo de 240 mm diámetro.
- Rígida Gear fenner intercambiables mezcladoras de hormigón, los acoplamiento de motores diesel de 1 a 10 tamaños de hasta 530 mm de diámetro exterior 190 mm diámetro máx.

**Gear Coupling Full Gear Type**



**Rigid Coupling Half Gear Type**



\* Long Lasting  
\* Grease Lubricated

### Contacto Cita :

HIC internacional Co (válvula de productos industriales de acero forjado cuerpo div.)  
D-136, Shankar Road, Nueva Delhi - 110060, India

**Teléfono :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sitio web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Personal clave :** Sr Anil Gupta, Presidente



**Maquinaria Industrial**  
**Unidad Hitorque**  
**AlloySteel flexible**  
**universal artes**  
**acoplamiento**



**Completo con engranajes de acoplamiento**

**La mitad de la mitad-orientada acoplamiento rígido**



**Artes de acoplamiento y de acoplamiento rígido (Dimension Detalles)**

Acoplamiento tamaño de los artes	Acoplamientos de ambos					Acoplamiento de engranajes					Acoplamiento rígido		
	Unidad de acoplamiento par Kg.M	Potencia por cada 100 rev / min KW	Potencia por cada 100 rev / min H.P.	Max. velocidad rev / min	Artes de acoplamiento O.D Un	E	B	C	F	H	D	G	Máx agujero K
0-S	500	5.22	7	7000	150	16	90	50	105	30	60	107.5	40
1-S	100	10.44	14	6300	170	18	110	65	115	40	85	117.5	55
2-S	200	20.88	28	5000	185	18	125	90	145	55	110	147.5	70
3-S	430	44.76	60	4000	220	22	150	105	177	70	130	178.5	85
4-S	780	81.31	109	3300	250	22	180	125	219	85	160	219.5	100
5-S	1060	110.40	148	2800	290	25	205	150	245	105	190	242.5	120
6-S	1660	173.07	232	2500	320	25	235	170	265	120	215	262.5	140
7-S	2640	274.52	368	2130	350	25	265	200	315	140	245	312.5	160
8-S	3210	334.20	448	1900	380	25	295	230	365	160	280	367.5	180
9-S	4000	416.26	558	1700	430	28	330	250	445	180	310	412.5	200
10-S	6780	706.46	947	1420	490	28	390	310	495	220	360	492.5	225
11-S	10000	1041.41	1396	1250	545	30	445	350	555	260	415	557.5	270
12-S	13930	1450.97	1945	1100	590	30	490	400	620	290	480	620.5	310

**\* Taper Lock de acoplamiento manufacturado también.**



**Contacto Cita :**

HIC internacional Co (válvula de productos industriales de acero forjado cuerpo div.)  
 D-136, Shankar Road, Nueva Delhi - 110060, India

**Teléfono :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sitio web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Personal clave :** Sr Anil Gupta, Presidente



Maquinaria Industrial  
Unidad Hitorque  
AlloySteel flexible  
universal artes  
acoplamientos



## Acoplamiento Gear información que debe facilitarse en consulta o pedido

1. Motor H.P. calificación es decir 40 o 100 H.P. Y así sucesivamente.
2. R.P.M. acoplamiento en la que consiste en ejecutar, es decir 1100 o 5000 etc.
3. Diámetro en mm tamaño es decir 40 o 270 mm y así sucesivamente.
4. Tipo de acoplamiento, es decir la mitad o completa orientada orientada Media tipo rígido.
5. O.D. en mm.
6. Tipo de máquina.
7. Cantidad en nn.

Descargo de responsabilidad: La información es, por escrito y verbales son proporcionados por HIC, en relación a sus productos que se determina a no ser fiables y pasivos de cualquier naturaleza en cuanto a sus usos. El comprador de los productos industriales UNIVERSAL marca debe determinar por sí mismo la idoneidad de dichos productos.



### Contacto Cita :

HIC internacional Co (válvula de productos industriales de acero forjado cuerpo div.)  
D-136, Shankar Road, Nueva Delhi - 110060, India

**Teléfono :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Sitio web :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Personal clave :** Sr Anil Gupta, Presidente